# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DVGW type examination certificate*

**DW-6509DR0316**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | VIGOUR GmbH<br>Bergholzstraße 3, D-12099 Berlin |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | VIGOUR GmbH<br>Bergholzstraße 3, D-12099 Berlin |
| **Produktart**<br>***product category*** | Sanitärarmaturen: Thermostatarmatur (6509) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Thermostatarmatur |
| **Modell**<br>***model*** | Vigour V1-V4 Thermostate & Duschsysteme |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Baumusterprüfung: 790169-TR-001 vom 07.05.2026 (KIW) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DIN EN 1111 (01.10.2017)<br>DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 07.05.2031 / 26-0925-WNE |

70028-04-A-DE

24.06.2026 Gre A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

| **Typ**<br>***type*** | **Technische Daten**<br>***technical data*** | **Bemerkungen**<br>***remarks*** |
|---|---|---|
| V1DSO | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Armatur für AP-Brause-Thermostat-Duschsystem V1DSO<br>Druckstufe: PN 10 | Anschlusstiefe Abgansleitung: 73 mm |
| V1RDSO | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Armatur für AP-Brause-Thermostat-Duschsystem V1RDSO<br>Nenndruckstufe: PN 10 | Anschlusstiefe Abgansleitung: 30 mm |
| V1TB | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Schlauchanschlusstiefe: 73 mm |
| V1TW | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Schlauchanschlusstiefe: 73 mm; Auslauftiefe: 176 mm |
| V3TB | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Schlauchanschlusstiefe: 66 mm |
| V3DSO | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Armatur für AP-Brause-Thermostat-Duschsystem V3DSO mit 2 Abgängen<br>Druckstufe: PN 10 | Anschlusstiefe Abgansleitung: 66 mm; Schlauchanschlusstiefe: 66 mm |
| V4DSO | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Armatur für AP-Brause-Thermostat-Duschsystem V4DSO mit 2 Abgängen<br>Druckstufe: PN 10 | Anschlusstiefe Abgansleitung oben: 93 mm;<br>Schlauchanschlusstiefe: 64 mm |

| **Ausführungsvariante**<br>***type variation*** | **Erläuterungen**<br>***explanations*** |
|---|---|
| V2DSO / V2DSOSM / V2DSOSL | Die Armaturen für diese Duschsysteme sind Griff -und Oberflächenvarianten der Armatur für V1DSO |
| V2TB / V2TBSM / V2TBSL | Griff -und Oberflächenvarianten von V1TB |
| V2TW / V2TWSM / V2TWSL | Griff -und Oberflächenvarianten von V1TW |
| V3DSOSM | Die Armatur für dieses Duschsystem ist eine Oberflächenvarianten der Armatur für V3DSO |
| V3TBSM | Die Armatur für dieses Duschsystem ist eine Oberflächenvarianten der Armatur für V3TB |
| V4DSOSM | Die Armatur für dieses Duschsystem ist eine Oberflächenvarianten der Armatur für V4DSO |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.