

COSMO - Gelötete Plattenwärmetauscher

Technisches Datenblatt CWTG 25



alle Anschlüsse auf einer Seite

Anschluss Außengewinde **G 3/4"**

CE 0036

1. Werkstoffe	
Platten	: Edelstahl 1.4404
Anschlüsse	: Edelstahl 1.4301
Lötstellen	: Kupfer 99,9%
Typenschild	: temperaturbeständiger Aufkleber

2. Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	5...40°C
bei Transport u. Lagerung	-40...80°C
max. zul. Druck (Ü):	30 bar
min. zul. Temperatur:	-40°C
max. zul. Temperatur:	+195°C

3. Sicherheitsvorschriften	
(Soweit diese in Anwendung gebracht werden können)	
DIN 4751 Sicherheitstechn. Ausrüstung von Heizungsanlagen	
DIN 4753	
DIN 1988 Teile 1 - 7	

4. Gerätebezogene Daten										
KBN		Inhalt (l)		Abmessungen (mm)					Gewicht	
Platten- zahl		primär	sekundär	Länge		Breite		Höhe		(kg)
				L		B	b	H	h	
10	CWTG2510	0,14	0,18	43	72	42	308	278	1,6	
14	CWTG2514	0,21	0,25	52	72	42	308	278	1,9	
20	CWTG2520	0,32	0,35	66	72	42	308	278	2,3	
24	CWTG2524	0,39	0,42	75	72	42	308	278	2,6	
30	CWTG2530	0,50	0,53	89	72	42	308	278	3,0	
40	CWTG2540	0,67	0,71	112	72	42	308	278	3,8	
50	CWTG2550	0,85	0,88	135	72	42	308	278	4,6	
60	CWTG2560	1,03	1,06	158	72	42	308	278	5,3	
80	CWTG2580	1,38	1,41	204	72	42	308	278	6,6	

