



**Ausschreibungstext
aduxa Multikupplungen
(Stand 01/2023)**

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten:

Manschettendichtungen Typ 2B für erdverlegte und oberirdische Rohrsysteme innerhalb und außerhalb von Gebäuden, zum Verbinden zweier Spitzenden von Steinzeugrohren gleicher Nennweite.



Ausschreibungstext:

**Manschettendichtungen Typ 2B, 2,5 bar druckdicht,
in Hochdruck-spülfester Ausführung**

gem. DIN EN 16397-2 und DIN EN 295-4, EPDM-Manschette gem. DIN EN 681-1, mit Führungsrillen zur Fixierung der Spann- und Scherbänder, Spannbänder und Scherbänder aus Edelstahl V2A/1.4301 nach DIN EN 10088-2 und deren Verbindungen in korrosionsresistenter, getoxter Ausführung

Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Abmessung: DN

Spannbereich: mm

Profilbreite: mm

Menge: St.

Fabr. aduxa oder gleichwertig

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



**Ausschreibungstext
aduxa Multikupplungen
(Stand 01/2023)**

Übersicht der lieferbaren Abmessungen:

aduxa Manschettendichtung Typ 2B DN 100	Spannbereich 120-137mm, Profilbreite 150mm
aduxa Manschettendichtung Typ 2B DN 125	Spannbereich 140-165mm, Profilbreite 150mm
aduxa Manschettendichtung Typ 2B DN 150	Spannbereich 175-200mm, Profilbreite 150mm
aduxa Manschettendichtung Typ 2B DN 200	Spannbereich 225-250mm, Profilbreite 150mm