

Spiegelschrank ARANGA TW

Technisches Datenblatt

Gültig für:

ARA 50/1/TW/L, ARA 50/1/TW/R, ARA 60/2/TW, ARA 60/1/TW/L, ARA 60/1/TW/R, ARA 70/2/TW, ARA 80/2/TW, ARA 90/2/TW, ARA 100/2/TW, ARA 100/3/TW, ARA 120/2/TW, ARA 130/2/TW, ARA 140/2/TW, ARA 150/3/TW, ARA 150/3/GT/TW

Verwendungszweck

- Aufputz- oder Unterputzmontage

Eigenschaften

- mit LED-Beleuchtung
- zusätzliche Beleuchtung oben und unten
- Dimmbar und Farbtemperatur stufenlos einstellbar
- oben/unten einzeln schaltbar
- Korpus aus Aluminium
- Drehtüren innen und aussen verspiegelt
- mit Türdämpfer
- Glasablagen stufenlos verstellbar

Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Energieeffizienzklasse	C
Lichtfarbe	2000 - 6500 K
Farbwiedergabeindex	90

Zubehör

- Vergrößerungsspiegel
- Griffe zur Selbstmontage (nur DE Ausführung)