




Produkt Produktnummer	Pressalit Klappsitz 412 412000
Farbe	VVS:777510000 NRF:6190881 RSK:7904523 EAN:5708590212944 Weiß
Produkt- beschreibung	 <p>Pressalit Klappsitz - weiche, runde Formen und Absenkautomatik. Ein extra Sitzplatz im Badezimmer, im Treppenhaus oder vielleicht im Entree?</p> <p>Der Klappsitz ist nicht für die Verwendung in der Dusche oder anderen Einrichtungen geeignet, in denen der Klappsitz mit Wasser in Berührung kommen könnte.</p> <p>Pressalit Klappsitz zur Wandmontage Nr. 412 mit Dämpfung aus durchgefärbtem, gehärteten Duroplast einschl. Scharnieren aus Edelstahl mit vielseitigen Verwendungszwecken zu Hause und in Institutionen. Bei Bedarf ein zusätzlicher Sitzplatz - diskret und elegant, wenn er nach dem gedämpften Herunterklappen an der Wand hängt. Der Klappsitz ist nicht für die Verwendung in der Dusche oder anderen Einrichtungen geeignet, in denen der Klappsitz mit Wasser in Berührung kommen könnte.</p> <ul style="list-style-type: none">- verdeckete Befestigungsplatte in herunter geklapptem Zustand- Belastung 125 kg- 10 Jahre Garantie
Produktkapazität	Belastbarkeit - Sitzring 125 kg
Materialien	KLAPPSITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu 67% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 28% aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Der Rohstoff des Lieferanten enthält bis zu 0,03% freies Formaldehyd, nach dem Aushärten noch weniger. Wandscharnier aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4308 Stütze aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4308 Schließplatte aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4301 Welle aus Edelstahl (V2A) Typ W Nr. 1.4301 Griff PA66 30% GF. Polyamid (glasfaserverstärktes Nylon) Dämpferfabrikat/Modell TOK Modell TD58.



PRESSALIT®

Produkt	Pressalit Klappsitz 412
Produktnummer	412000
Garantie	<p>Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.</p>
Reinigung	<p>Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Trocknen Sie den WC-Sitz sowie die Scharniere hierzu mit einem weichen Tuch. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®