



aduxa



STREET | STRASSENBAU

KANALGUSS-SORTIMENT

STRASSEN-AUFSÄTZE,
SCHACHTABDECKUNGEN,
EINLAUFROSTE



DECKEL
KAPPEN
LEITUNGEN
VERSORGUNG
SYSTEME
ROHRE
ENTSORGUNG
KOMBINATION
INDIVIDUELL
ÖKOLOGISCH
ENERGIE
STÄDTE
ZUHAUSE

ADUXA KANALGUSS

STRASSENAUFSÄTZE, SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFROSTE

Mit den aduxa-Kanalguß-Produkten bieten wir Lösungen für den Straßenbau zur Entwässerung von Verkehrsflächen oder als Abdeckung/Zugang von Schächten.

Die Produkte entsprechen den Vorgaben der aktuellen DIN-Standards und sind MPA-geprüft.



PRODUKTMERKMALE

ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 300X500MM & 500X500MM

SEITE 04

LIEFERPROGRAMM

ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 300X500MM & 500X500MM

SEITE 05

PRODUKTMERKMALE

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 09

LIEFERPROGRAMM

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 10

PRODUKTMERKMALE

ADUXA SANIERUNGS-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 11

LIEFERPROGRAMM

ADUXA SANIERUNGS-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 12

PRODUKTMERKMALE

ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

SEITE 13

LIEFERPROGRAMM

ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

SEITE 14

ADUXA STRASSEN-AUFSÄTZE

PRODUKTMERKMALE

AUFSÄTZE 300×500 MM

- Rost aus Gusseisen
- Rahmen aus Gusseisen
- schwere Ausführung gem. DIN
- MPA-geprüft
- naturbelassener Guss - Aufsätze ohne Beschichtung
- Ausführung gem. den gültigen Produktnormen
- Lastklassen C250 & D400
- Ausführung als Pult- oder Rinnenform
- Schlitzweiten 34,5 mm bzw. 16 mm
- mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Aufsatz 300×500 mm

AUFSÄTZE 500×500 MM

- Rost aus Gusseisen
- Rahmen aus Beton/Gusseisen
- schwere Ausführung gem. DIN
- MPA-geprüft
- naturbelassener Guss - Aufsätze ohne Beschichtung
- Ausführung gem. den gültigen Produktnormen
- Lastklassen C250 & D400
- Ausführung als Pult- oder Rinnenform
- Schlitzweiten 36 mm, 30 mm bzw. 16 mm
- mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Aufsatz 500×500 mm

ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 300×500 MM

LIEFERPROGRAMM, PULTFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050CPE16	300×500	Pultform	C 250	16	ja	140	390	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19594



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050DPE16	300×500	Pultform	D 400	16	ja	140	440	DIN EN 124-2/ DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050CPE	300×500	Pultform	C 250	34,5	ja	140	567	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19594



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050DPE	300×500	Pultform	D 400	34,5	ja	140	576	DIN EN 124-2/ DIN 1229





ADUXA STRASSEN-AUFSÄTZE 300×500 MM

LIEFERPROGRAMM, RINNENFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQ5 (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050CRE	300×500	Rinnen- form	C 250	34,5	ja	165	569	DIN EN 124-2/ DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQ5 (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050DRE	300×500	Rinnen- form	D 400	34,5	ja	165	570	DIN EN 124-2/ DIN 1229



ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 500×500 MM

LIEFERPROGRAMM, PULTFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE16	500×500	Pultform	C 250	16	ja	160	620	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE16	500×500	Pultform	D 400	16	ja	160	606	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE	500×500	Pultform	C 250	36	ja	160	900	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE	500×500	Pultform	D 400	36	ja	160	918	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583





ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 500×500 MM

LIEFERPROGRAMM, RINNENFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQ5 (cm²)	Produktnormen
AXABG5050CRE	500×500	Rinnen- form	C 250	30	ja	185	836	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19571



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQ5 (cm²)	Produktnormen
AXABG5050DRE	500×500	Rinnen- form	D 400	30	ja	185	857	DIN EN 124-2/ DIN 1229



ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

PRODUKTMERKMALE

| *Deckel aus Beton/Gusseisen*

| *Rahmen aus Beton/Gusseisen*

| *naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung*

| *Ausführung gem. den gültigen Produktnormen*

| *MPA-geprüft*

| *Lastklassen B125 & D400*

| *mit/ohne Lüftung*

| *Lastklasse D400 mit dämpfender Einlage*



| Abbildung zeigt Abdeckung Klasse B125,
ohne Lüftung



| Abbildung zeigt Abdeckung Klasse D400,
mit Lüftung



ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE B125 & D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600B	LW 610	rund	B 125	nein	nein	125	DIN EN 124-2/Rahmen DIN 4271-1/ Deckel DIN 19596



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600BL	LW 610	rund	B125	ja	nein	125	DIN EN 124-2/DIN 4271



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600DE	LW 610	rund	D 400	nein	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600DLE	LW 610	rund	D 400	ja	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229/ DIN 19584



ADUXA SANIERUNGS-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

PRODUKTMERKMALE

| *Deckel aus Beton/Gusseisen*

| *Rahmen aus Beton/Gusseisen*

| *naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung*

| *Ausführung gem. den gültigen Produktnormen*

| *MPA-geprüft*

| *Lastklasse D400*

| *mit/ohne Lüftung*

| *mit dämpfender Einlage*

| *niedrige Bauhöhe 100 mm für Sanierungsmaßnahmen*



| Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung
Klasse D400, ohne Lüftung



| Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung
Klasse D400, mit Lüftung



ADUXA SAN.-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSASBG600DE	LW 610	rund	D 400	nein	ja	100	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSASBG600DLE	LW 610	rund	D 400	ja	ja	100	DIN EN 124-2/DIN 1229/ Deckel DIN 19584



ADUXA EINLAUFROSTE LW 610

PRODUKTMERKMALE

| *Deckel aus Gusseisen*

| *Rahmen aus Beton/Gusseisen*

| *naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung*

| *Ausführung gem. den gültigen Produktnormen*

| *MPA-geprüft*

| *Lastklasse B125, C250 & D400*

| *Ausführung als Muldenform*

| *Schlitzweite 32 mm*

| *Klasse D400 mit dämpfender Einlage*



| Abbildung zeigt Einlaufrost Klasse B125



| Abbildung zeigt Einlaufrost Klasse D400



ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE B125, C250 & D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600B	LW 610	Muldenform, rund	B 125	32	nein	125	DIN EN 124-2/Rahmen DIN 4271



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600C	LW 610	Muldenform, rund	C 250	32	nein	160	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600DE	LW 610	Muldenform, rund	D 400	32	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229







aduxa

