

COSMO TWIN SOLAR-WELLROHR

KBN: CTW...

HEIZUNG



BESCHREIBUNG

Trennbares Schnellverrohrungssystem für zeitsparende Verrohrung thermischer Solaranlagen.

Einfaches Trennen von Vor- und Rücklaufleitung. Gedämmt mit FLEX von CONEL. Reissfeste UV- und witterungsbeständige Schutzummantelung beider Leitungen.

- Direkt im Rücklauf integriertes 2-adriges, hitzebeständiges Fühlerkabel.

- V 4A Edelstahlwellrohr AISI316 L (bis 40 bar geprüft).
- Anwendungsbereich: - 50 °C bis + 175 °C.
- Inkl. Elektroanschlusset (1 m Kabel / 4 Kabelquetschverbinder / 1 Rolle Klebeband)

VORTEILS-ARGUMENTATION

MERKMAL	EIGENSCHAFT	VORTEIL
UV-beständig	flexibler Einsatz	kann auch draußen montiert werden
2-adriges Fühlerkabel enthalten	Solarfühler kann verlängert werden	Verlängerung gleich mit dabei
Brandklasse B2	leitet kein Feuer	nicht tropfend
große Fittingauswahl	flexible Montage	viele Anschlussmöglichkeiten
flexibles Rohr	leicht zu biegen	einfache Verlegung

MITBEWERBERPRODUKTE

AEROLINE
MEIBES

INOX SPLIT 100
Inoflex Doppelstrang m.
Schutzfolie

KBN: AEROIS...