



VIGOUR

PERFECT
MATCH

DURCHLAUFERHITZER
2026

V2

NEU



GENAU DIE WÄRME, DIE SIE BRAUCHEN!

VIGOUR

Die Marke für das ganze Bad



VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER

GENAU DIE WÄRME, DIE SIE BRAUCHEN.

Vom kompakten Gästebad über die Küchenzeile bis zur großen Familiendusche – Warmwasser brauchen wir überall, aber nicht überall die gleiche Lösung. Genau hierfür gibt es die neuen VIGOUR V2 Durchlauferhitzer. Drei Modelle, die sich flexibel an unterschiedliche Anforderungen anpassen. Ob kleiner Helfer fürs Waschbecken oder komfortable Lösung fürs Bad.


Die Idee hinter den VIGOUR V2 Durchlauferhitzern ist klar: Warmwasser effizient, zuverlässig und genau

dort bereitzustellen, wo es gebraucht wird. Einfach in der Installation und Bedienung, platzsparend integriert und ausgestattet mit durchdachter Technik, machen sie den Alltag ein Stück leichter und spürbar angenehmer.

Übrigens: Die solarfähigen V2 Durchlauferhitzer von VIGOUR können bereits vorgewärmtes Wasser aus der Solarthermieanlage auf Ihre Wunschtemperatur erhitzen. Das senkt den Stromverbrauch des Durchlauferhitzers und schont Ihren Geldbeutel.

VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER IM INTERNET

Scannen Sie einfach den QR-Code und erleben Sie die VIGOUR V2 Durchlauferhitzer im Internet.







VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER COMFORTPRO

WARMWASSER, DAS MITDENKT.

DUSCHEN OHNE ANGST VOR KALTEM WASSER.

Der VIGOUR V2 Durchlauferhitzer ComfortPro macht keine Kompromisse bei der Funktionalität und hält die Temperatur stabil. Egal, wie oft jemand im Haus den Wasserhahn auf- oder zudreht. Zwischen 35 und 55 °C stellen Sie Ihre Wunschtemperatur stufenlos ein und lesen diese bequem auf dem beleuchteten Display ab. Bis zu 13 Liter pro Minute sorgen dafür, dass sich auch Badewannen schnell füllen. Mit fortschrittlichen Sicherheitsfunktionen wie Überhitzungs- und Niedrigdurchfluss-Schutz oder Blasenerkennung ist der VIGOUR V2 ComfortPro ein zuverlässiger Partner im Alltag.

18/21/24 kW – 10/11,8/13 L/min

KBN: V2DECP182124

MÜHELOSE KONTROLLE

Stufenlose Temperatureinstellung (35° – 55° C)

ZUVERLÄSSIGE PRÄZISION

Hervorragende Temperaturregelung

INTUITIVES DISPLAY

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung

ENDLOSE WÄRME

Hoher Durchfluss von bis zu 13 l/min

SICHERHEIT

Automatische Blasenerkennung, Überhitzungs- und Niedrigdurchfluss-Schutz







VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER SMARTPRO

PLATZSPAREND UND PRAKTISCH.

GROSSE LEISTUNG AUF KLEINER FLÄCHE.

Wenn wenig Platz ist, kommt der VIGOUR V2 SmartPro Durchlauferhitzer ins Spiel. Ob in der Küchenzeile, im kleinen Bad oder unter der Spüle – der VIGOUR V2 SmartPro fügt sich überall ein. Er liefert warmes Wasser in Sekunden, ideal fürs Händewaschen oder schnelles Duschen. Die Temperatur stellen Sie stufenlos ein, das Display zeigt Ihnen jederzeit Durchfluss und Verbrauch. Ein intelligenter Algorithmus – kombiniert mit doppelten Temperatursensoren und einem Durchflusssensor – passt die Heizleistung dynamisch an. Selbst wenn sich der Durchfluss ändert. So klein der Durchlauferhitzer ist, so spürbar ist der Unterschied im Alltag.

13 kW – 7,3 L/min

KBN: V2DECP13

LEICHTE TEMPERATURSTEUERUNG

Stufenlose Temperaturregelung (35° – 55° C)

PRÄZISE UND STABIL

Exzellente Temperaturkontrolle

KLARE ANZEIGE

Hintergrundbeleuchtetes LCD-Display zeigt in Echtzeit Temperatur, Durchflussrate und Stromverbrauch

PLATZSPARENDES DESIGN

Ideal für enge Räume

DAUERHAFTE LEISTUNG

Heizelemente in Blankausführung zur Vermeidung von Kalkbindung



VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER MINIPRO

DIE PERFEKTE WAHL FÜR SPÜLEN UND WASCHBECKEN.

ULTRAKOMPAKT IN DREI GRÖSSEN.

Kein Warten, kein Umweg. Einfach Wasserhahn auf und los: Der VIGOUR V2 Durchlauferhitzer MiniPro macht das Waschbecken zum Warmwasserpunkt. Das ultrakompakte Modell ist speziell für Küchenspülen oder Waschbecken konzipiert und passt nahtlos in Schränke oder Schubladen. Der VIGOUR V2 MiniPro überzeugt nicht nur durch platzsparendes Design, sondern auch durch komfortable Funktionen. So bietet er eine stufenlose Temperaturregelung von 30 bis 50 °C. Je nach Montageposition rotiert das integrierte Display automatisch für optimale Sichtbarkeit.

DREI GRÖSSEN ZUR WAHL

3,5 kW – 1,3 L/min – **KBN: V2DEMP3**

4,5 kW – 1,7 L/min – **KBN: V2DEMP4**

5,5 kW – 2,2 L/min – **KBN: V2DEMP5**

MÜHELOSE STEUERUNG

Stufenlose Temperaturregelung (30° – 50° C)

VIELSEITIGE INSTALLATION

Unterstützt Montage über oder unter der Spüle oder dem Waschtisch. Das Display rotiert automatisch

LANGLEBIG UND SICHER

Blankausführung und automatische Blasenerkennung

PRÄZISE TEMPERATURKONTROLLE

Die vorgewählte Zieltemperatur garantiert konstante Wärme, selbst bei variierendem Wasserfluss







VIGOUR V2 DURCHLAUFERHITZER

TECHNISCHE INFORMATIONEN



	ComfortPro	SmartPro	MiniPro 3.5	MiniPro 4.5	MiniPro 5.5
KBN	V2DECP182124	V2DECP13	V2DEMP3	V2DEMP4	V2DEMP5
Nennspannung Elektrischer Anschluss	400 V 3-50 Hz	400 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz	230 V 50 Hz
Nennleistung	18 / 21 / 24 kW	13 kW	3,5 kW	4,5 kW	5,5 kW
Kabelgröße Kabelquerschnitt	6,0 mm ²	2,5 mm ²	1,5 mm ²	2,5 mm ²	4,0 mm ²
Flussrate (Δt = 25° C) Durchflussrate	10,0/11,8/13,0 L/min	7,3 L/min	1,3 L/min	1,7 L/min	2,2 L/min
Heizsystem	Blankes Element	Blankes Element	Blankes Element	Blankes Element	Blankes Element
Temperaturkontrolle	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch	Elektronisch
Temperatureinstellung	Touch Control Pad	Touch Control Pad	Touch Control Pad	Touch Control Pad	Touch Control Pad
Display / Anzeige	LCD Display: Temperatur, Durchfluss- rate, Leistungsstufe	LCD Display: Temperatur, Durchfluss- rate, Leistungsstufe	LED Anzeige: Temperatur	LED Anzeige: Temperatur	LED Anzeige: Temperatur
Temperaturbereich	35° - 55° C	35° - 55° C	30° - 50° C	30° - 50° C	30° - 50° C
Solar-ready	√	√	√	√	√
Startdurchflussrate	2,5 L/min	2,2 L/min	1,2 L/min	1,5 L/min	1,8 L/Min
Max. Einlasstemperatur	55° C	55° C	50° C	50° C	50° C
Standby-Verbrauch	< 1 Wh/h	< 1 Wh/h	< 1 Wh/h	< 1 Wh/h	< 1 Wh/h
Schutzklasse	IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Abmessungen (B x T x H)	257 x 125 x 477 mm	200 x 120 x 350 mm	210 x 97 x 161 mm	210 x 97 x 161 mm	210 x 97 x 161 mm
Nettogewicht	4,2 kg	2,7 kg	1,5 kg	1,5 kg	1,5 kg
Wasseranschluss	G ½"	G ½"	G ¾"	G ¾"	G ¾"
Max. Wasserdruck	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar	10 bar
Min. Einlasswasser- druck	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar	1 bar
Energieeffizienzklasse	A	A	A	A	A
Zertifizierungen	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS	CE/CB/GS
Sonstiges	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch gesteuert - Präzise Temperatur- regelung - Stufenlos einstellbare Temperatur - Einstellbare Tempe- raturbegrenzung als Verbrühschutz für Kinder - Mehrstufiges elektroni- sches Sicherheitssys- tem aus Sicherheits- druckabschaltung und Luftdetektionssystem - UV-beständige Geräte- haube - Spart Energie und Wasser - Einfacher Austausch alter Geräte durch elektrischen Anschluss oben und unten 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch gesteuert - Präzise Temperatur- regelung - Stufenlos einstellbare Temperatur - Schlankes, kompaktes Design - Geeignet für Kunst- stoffrohrsysteme gemäß DIN 1988 und DIN 16892/16893 - UV-beständige Geräte- haube - Spart Energie und Wasser 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch gesteuert - Einstellschraube für Wasserdurchfluss- menge - Mit Druckbegrenzer - Spart Energie und Wasser - Über und unter dem Waschtisch montierbar - Um 180° drehbar, Display rotiert auto- matisch - Stecker für einfache Installation 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch gesteuert - Einstellschraube für Wasserdurchfluss- menge - Mit Druckbegrenzer - Spart Energie und Wasser - Über und unter dem Waschtisch montierbar - Um 180° drehbar, Display rotiert auto- matisch 	<ul style="list-style-type: none"> - Elektronisch gesteuert - Einstellschraube für Wasserdurchfluss- menge - Mit Druckbegrenzer - Spart Energie und Wasser - Über und unter dem Waschtisch montierbar - Um 180° drehbar, Display rotiert auto- matisch

VIGOUR DURCHLAUFERHITZER

WEIL WASSER ALLE BEGEISTERT

FÜR FACHHANDWERKER.

Mit den VIGOUR Durchlauferhitzern installieren Sie mehr als nur Warmwassertechnik. Sie schaffen für Ihre Kunden zuverlässige Lösungen, die sofort im Alltag überzeugen. Die Geräte lassen sich schnell installieren, sind intuitiv bedienbar und arbeiten zuverlässig im täglichen Einsatz. So sparen Sie Zeit und sorgen für zufriedene Kunden.

VORTEILE:

- Schnelle, unkomplizierte Installation
- Platzsparendes Design für flexible Einbausituationen
- Zuverlässiger Betrieb mit beständiger Temperaturregelung

FÜR WOHNUNGSWIRTSCHAFT, PLANER & ARCHITEKTEN.

Die VIGOUR Durchlauferhitzer erfüllen gleich mehrere Anforderungen moderner Planung. Sie sparen Platz, reduzieren Installationsaufwand und unterstützen effiziente Gebäudekonzepte. Unterschiedliche Leistungsstufen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen. Vom kleinen Handwaschbecken bis zum komfortablen Bad. Sicherheit, Energieeffizienz und Langlebigkeit machen sie zur verlässlichen Wahl in der Bau- und Wohnungswirtschaft.

VORTEILE:

- Flexible Lösungen für unterschiedliche Gebäudetypen
- Platz- und kosteneffizient durch kompakte Bauweise
- Energieeffizient und nachhaltig im Betrieb
- Hohe Betriebssicherheit durch Schutzfunktionen

IMPRESSUM

ZUVERLÄSSIG UND SICHER

VIGOUR GmbH

Bergholzstraße 3 / 12099 Berlin

Telefon 030 39480440

Mo – Do 09.00 – 17.00 Uhr

Fr 09.00 – 15.30 Uhr

service@vigour.de / www.vigour.de

Geschäftsführer: Alexander Gelsdorf

HRB 120034 B

Amtsgericht Charlottenburg

USt-IdNr.: DE 268474919

Stand: April 2024

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.



ZVSHK

HÜV
2.0

Höchste Sicherheit bietet unsere HÜV-Partnerschaft (Haftungsüberenahmevereinbarung) mit dem Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima. Egal, welche Fehler und Mängel beim Einbau von VIGOUR-Produkten auch passieren, wir sind zur Stelle und damit verlässlicher Partner des Fachhandwerkers und seiner Endkunden.




VIGOUR

Ihr Traum.
Ihre Entscheidung.
Ihr Bad.

ERLEBEN SIE DIE PRODUKTE VON VIGOUR LIVE IN
EINER VON ÜBER 270 ELEMENTS-AUSSTELLUNGEN.
JETZT TESTEN, STAUNEN, VERLIEBEN.

PVIGDURCH26



elements

BAD / HEIZUNG / ENERGIE

[ELEMENTS-SHOW.DE](https://elements-show.de)



Überreicht durch:

VIGOUR
Die Marke für das ganze Bad

www.vigour.de