



aduXa

KI GENERIERT



**KANALGUSS-
SORTIMENT**
STRAßENAUFsätze,
SCHACHTABDECKUNGEN,
EINLAUFROSTE

STRAßENBAU



ADUXA KANALGUSS

STRAßENAUFsätze, SCHACHTABDECKUNGEN, EINLAUFROSTE

Mit den aduxa-Kanalguß-Produkten bieten wir Lösungen für den Straßenbau zur Entwässerung von Verkehrsflächen oder als Abdeckung/Zugang von Schächten.

Die Produkte entsprechen den Vorgaben der aktuellen DIN-Standards und sind MPA-geprüft.



PRODUKTMERKMALE

ADUXA STRAßENAUFsätze 300×500 MM & 500×500 MM

SEITE 04

LIEFERPROGRAMM

ADUXA STRAßENAUFsätze 300×500 MM & 500×500 MM

SEITE 05

PRODUKTMERKMALE

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 09

LIEFERPROGRAMM

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 10

PRODUKTMERKMALE

ADUXA SANIERUNGS-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 11

LIEFERPROGRAMM

ADUXA SANIERUNGS-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

SEITE 12

PRODUKTMERKMALE

ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

SEITE 13

LIEFERPROGRAMM

ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

SEITE 14

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

ADUXA STRAßENAUFsätze

PRODUKTMERKMALE

AUFSätze 300×500 MM

- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Gusseisen
- | schwere Ausführung gem. DIN
- | MPA-geprüft
- | naturbelassener Guss - Aufsätze ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. den gültigen Produktnormen
- | Lastklassen C250 & D400
- | Ausführung als Pult- oder Rinnenform
- | Schlitzweiten 34,5 mm bzw. 16 mm
- | mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Aufsatz 300×500 mm

AUFSätze 500×500 MM

- | Rost aus Gusseisen
- | Rahmen aus Beton/Gusseisen
- | schwere Ausführung gem. DIN
- | MPA-geprüft
- | naturbelassener Guss - Aufsätze ohne Beschichtung
- | Ausführung gem. den gültigen Produktnormen
- | Lastklassen C250 & D400
- | Ausführung als Pult- oder Rinnenform
- | Schlitzweiten 36 mm, 30 mm bzw. 16 mm
- | mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Aufsatz 500×500 mm

ADUXA STRAßENAUFsätze 300×500 MM

LIEFERPROGRAMM, PULTFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050CPE16	300×500	Pultform	C 250	16	ja	140	390	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19594



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050DPE16	300×500	Pultform	D 400	16	ja	140	440	DIN EN 124-2/ DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050CPE	300×500	Pultform	C 250	34,5	ja	140	567	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19594



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXAGG3050DPE	300×500	Pultform	D 400	34,5	ja	140	576	DIN EN 124-2/ DIN 1229



ADUXA STRAßENAUFsätze 300×500 MM

LIEFERPROGRAMM, RINNENFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050CRE	300×500	Rinnen- form	C 250	34,5	ja	165	569	DIN EN 124-2/ DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXAGG3050DRE	300×500	Rinnen- form	D 400	34,5	ja	165	570	DIN EN 124-2/ DIN 1229



ADUXA STRAßENAUFsätze 500×500 MM

LIEFERPROGRAMM, PULTFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE16	500×500	Pultform	C 250	16	ja	160	620	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE16	500×500	Pultform	D 400	16	ja	160	606	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050CPE	500×500	Pultform	C 250	36	ja	160	900	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzweite (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm ²)	Produktnormen
AXABG5050DPE	500×500	Pultform	D 400	36	ja	160	918	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19583



ADUXA STRASSENAUFSÄTZE 500×500 MM

LIEFERPROGRAMM, RINNENFORM, MIT DÄMPFENDER EINLAGE

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzwei- te (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXABG5050CRE	500×500	Rinnen- form	C 250	30	ja	185	836	DIN EN 124-2/ DIN 1229/ DIN 19571



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Schlitzwei- te (mm)	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	EQS (cm²)	Produktnormen
AXABG5050DRE	500×500	Rinnen- form	D 400	30	ja	185	857	DIN EN 124-2/ DIN 1229



ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

PRODUKTMERKMALE

Deckel aus Beton/Gusseisen

Rahmen aus Beton/Gusseisen

naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung

Ausführung gem. den gültigen Produktnormen

MPA-geprüft

Lastklassen B125 & D400

mit/ohne Lüftung

Lastklasse D400 mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Abdeckung Klasse B125,
ohne Lüftung




Abbildung zeigt Abdeckung Klasse
D400, mit Lüftung

ADUXA SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE B125 & D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600B	LW 610	rund	B 125	nein	nein	125	DIN EN 124-2/Rahmen DIN 4271-1/ Deckel DIN 19596



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600BL	LW 610	rund	B125	ja	nein	125	DIN EN 124-2/DIN 4271



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600DE	LW 610	rund	D 400	nein	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSABG600DLE	LW 610	rund	D 400	ja	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229/ DIN 19584



ADUXA SAN.-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

PRODUKTMERKMALE

- | *Deckel aus Beton/Gusseisen*
- | *Rahmen aus Beton/Gusseisen*
- | *naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung*
- | *Ausführung gem. den gültigen Produktnormen*
- | *MPA-geprüft*
- | *Lastklasse D400*
- | *mit/ohne Lüftung*
- | *mit dämpfender Einlage*
- | *niedrige Bauhöhe 100 mm für Sanierungsmaßnahmen*



| Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung
Klasse D400, ohne Lüftung



| Abbildung zeigt Sanierungs-Abdeckung
Klasse D400, mit Lüftung

ADUXA SAN.-SCHACHTABDECKUNGEN LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSASBG600DE	LW 610	rund	D 400	nein	ja	100	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXSASBG600DLE	LW 610	rund	D 400	ja	ja	100	DIN EN 124-2/DIN 1229/ Deckel DIN 19584



ADUXA EINLAUFROSTE LW 610

PRODUKTMERKMALE

Deckel aus Gusseisen

Rahmen aus Beton/Gusseisen

naturbelassener Guss – Abdeckungen ohne Beschichtung

Ausführung gem. den gültigen Produktnormen

MPA-geprüft

Lastklasse B125, C250 & D400

Ausführung als Muldenform

Schlitzweite 32 mm

Klasse D400 mit dämpfender Einlage



Abbildung zeigt Einlaufrost Klasse B125



Abbildung zeigt Einlaufrost Klasse D400

ADUXA EINLAUFROSTE MULDENFORM LW 610

LIEFERPROGRAMM KLASSE B125, C250 & D400

Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600B	LW 610	Muldenform, rund	B 125	32	nein	125	DIN EN 124-2/Rahmen DIN 4271



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600C	LW 610	Muldenform, rund	C 250	32	nein	160	DIN EN 124-2/DIN 1229



Artikelnummer	Nennmaß (mm)	Bauform	Lastklasse	Deckel mit Lüftung	dämpfende Einlage	Bauhöhe (mm)	Produktnormen
AXERBG600DE	LW 610	Muldenform, rund	D 400	32	ja	160	DIN EN 124-2/DIN 1229





*„Verfügbarkeit und
Qualität, auf die ich
mich verlassen kann!“*

KI GENERIERT

Wir stehen drauf!

