



Montagemöglichkeiten	
	symmetrisch
	asymmetrisch
	ohne Schürze (optional)
	mit Schürze (optional)
	bodengleich

Produktbeschreibung

- Für Montage mit HÜPPE Wannenfüßen, Styroporträger oder direkt auf den Boden verlegt.
- 4-Eck Duschwanne mit einer 40mm Wannenrandhöhe und 26mm Duschkbereichsvertiefung.
- Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm - 90mm.
- Duschwanne aus Mineralguss mit Gelcoat Oberfläche. Schlag- und Abriebfest, farbstabil, pflegeleicht und reparabel.
- Verschiedene Ablaufgarnituren mit Ablaufkappen, Schürzen aus Aluminium sowie Wannenfüße sind optional erhältlich.
- Serienmäßig mit pflegeleichter, rutschhemmender Oberfläche. Rutsch-

Die Wannenmaße unterliegen den üblichen Toleranzen.

Ablaufdurchmesser entspricht EURO-Norm für flache Wannen (Ø 90mm).

Die Verwendung von Kunststoffmatten kann eine Blasenbildung in der Wannenoberfläche verursachen.

- hemmung Klasse A nach DIN51097.
- Pflegeleichte Gelcoat Oberfläche.
- Optional erhältlich mit HÜPPE Abdichtungssystem für Wand- und Bodenabdichtung nach DIN18534.
- Made in Germany.
- Im Lieferumfang enthalten: Befestigungsmaterial. Montageanleitung. Ersatzteilblatt.
- Qualitätssicherungssystem zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015.
- Energiemanagement zertifiziert nach DIN EN 50001:2011.

