

# CARE Aluminium-Silizium-Wärmetauscher Spezialreiniger

## Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

### CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:  
Margot-Kalinke-Straße 9  
80939 München

Geschäftsführer:  
Uwe Dietz

Amtsgericht München:  
HRB 179425  
info@conel.de

Der CARE Aluminium-Silizium-Wärmetauscher Spezialreiniger wurde speziell für die Anforderungen bei Aluminium-Silizium-Wärmetauschern entwickelt.

- / Feuerungsseitiger Reiniger mit starker Wirkung
- / Entfernt stärkste Verschmutzungen im Brennraum
- / Sichert den einwandfreien Wärmeübergang
- / Energiesparend
- / Gebrauchsfertig
- / Durch BRÖTJE getestet und für alle BRÖTJE Gas-Brennwertgeräte freigegeben

### Anwendung

Schalten Sie den Heizkessel ab und lassen Sie ihn unter 40 °C abkühlen. Sprühen Sie anschließend die Oberflächen des Wärmetauschers satt ein. Der Spezialreiniger muss 20 Minuten einwirken, anschließend können die gelösten Ablagerungen einfach mit viel Wasser aus dem Wärmetauscher bzw. aus der Brennkammer gespült werden. Je nach Verschmutzung kann der Vorgang wiederholt werden.

Zum Einsprühen empfehlen wir den säurefesten SANIT DruckSprüher. (Art. Nr. 8703)

Hinweis: In jedem Fall vor einer Anwendung die Sicherheits- und Sicherheitshinweise beachten.



KBN:  
CAREAWSR  
CAREAWSR5  
CAREAWSR10  
CAREAWSR20