SELBSTSCHLUSS THERMOSTATBATTERIE

Vigour derby plus Selbstschluss Thermostatbatterie AP 1/2“



Vigour Selbstschluss Thermostatbatterie mit individueller Laufzeit-Einstellung für Duschanlagen. Verbrühschutz mit Sicherheitssperre. Leichte, bequeme Auslösung über großes Druckelement (Druckbetätigung unabhängig vom Wasserdruck). Eigensicher mit Rückflussverhinderung, Schmutzsieben und Vorabsperrungen in den Wandanschlüssen. Vandalensichere Ganzmetall-Ausführung.

- Fließdruck 0,5 – 5,0 bar
- Durchflussmenge ca. 20 l/min (DIN EN 816)
- Laufzeit-Einstellung 10 bis 40 Sekunden (werkseitig ca. 25 Sek. Voreingestellt, bei 2 bar FD)
- Einstellbereich Thermostatkartusche: 17° bis 42° C
- Funktionstemperatur: 65° C (bei Thermischer Desinfektion 75° C)
- Zulaufgewinde: 1/2“ (DN15)
- Ablaufgewinde: 1/2“ (DN15) + 3/4“ (DN20)
- Gewicht: 2450 g
- Oberfläche: Chrom nach DIN EN 248
- Lieferumfang: Wandanschlüsse mit integrierten Vorabsperrungen und Rosetten, Schmutzsiebe aus Edelstahl, Abgangsnippel für 1/2“ und 3/4“ Ablaufgewinde, Reinigungsnadel, Aufkleber „Bedienung“

KBN: DEPSTH

Vigour derby plus UP-Anschlussbogen 3/4“ kürzbar



- für AP Thermostat 1/2“ Selbstschluss für Duschanlagen
- MS verchromt, kürzbar
- für Anschluss mit einem UP Brauserohr

KBN: DEPAB20

Technik-, Produkt-, Preis- und Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. HINWEIS: Unser Sortiment ist größer als unser Lager. Die hier dargestellten Produkte sind teilweise bei uns vorrätig, teilweise kurzfristig auf Bestellung lieferbar.