

COSMO - Gelötete Plattenwärmetauscher

Technisches Datenblatt CWTG 15

COSMO
GUTES KLIMA
BESSER LEBEN

alle Anschlüsse auf einer Seite

Anschluss Außengewinde G ¾"

€ € 0036

1. Werkstoffe	
Platten	: Edelstahl 1.4404
Anschlüsse	: Edelstahl 1.4301
Lötstellen	: Kupfer 99,9%
Typenschild	: temperaturbeständiger Aufkleber

3. Sicherheitsvorschriften	
(Soweit diese in Anwendung gebracht werden können)	
DIN 4751 Sicherheitstechn. Ausrüstung von Heizungsanlagen	
DIN 4753	
DIN 1988 Teile 1 - 7	

2. Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	5...40°C
bei Transport u. Lagerung	-40...80°C
max. zul. Druck (Ü):	30 bar
Prüfdruck:	45 bar
min. zul. Temperatur:	-40°C
max. zul. Temperatur:	+195°C
max. dTprim/sec.:	150°C

Platten- zahl	KBN	Inhalt (l)		Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
		primär	sekundär	Länge	Breite b	Höhe H	h	
10	CWTG1510	0,10	0,13	43	73	42	202	172 1,1
20	CWTG1520	0,23	0,26	66	73	42	202	172 1,6
30	CWTG1530	0,36	0,39	89	73	42	202	172 2,0
40	CWTG1540	0,49	0,52	112	73	42	202	172 2,6

