

COSMO TWW-SPEICHER TYP CS

KBN: CCC...SWE

HEIZUNG



BESCHREIBUNG

Warmwasserspeicher stehend, zylindrisch. Anschlüsse 90 Grad zum Flansch. Innenbehälter aus gewelltem, rostfreiem Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl 1.4571 nach DIN 4753 Teil 8. Außenbehälter aus Stahl ST37.2. Brauchwassererwärmung erfolgt in einem Doppelmantel-Erwärmungsverfahren werkseitig aufgeschäumte PU-Hartschaumwärmedämmung. Kunststoff-Isoliermantel mit Reißverschluss mit ein-

gedichteter Tauchhülse und Thermometer verstellbare Füße. Nicht geeignet für: elektrische Beheizung und wandhängende Montage.

VORTEILS-ARGUMENTATION

MERKMAL	EIGENSCHAFT	VORTEIL
PUR-Hartschaumdämmung	gute Dämmeigenschaften	Energieeinsparung
100-500 Liter	in vielen Größen verfügbar	flexible Einsatzmöglichkeit
Edelstahl 1.4571	Korrosionsschutz	lange Lebensdauer
Doppelmantelspeicher	kompette Beheizung des Speichers	hygienisch vorteilhaft

MITBEWERBERPRODUKTE

ACV

Comfort