

## DRAIN Kellerablauf mit Rückstauverschluss DN 100, superkompakt

KBN: **CODKE100**

Installation

**CONEL**  
CONNECTING ELEMENTS



### BESCHREIBUNG

Der DRAIN Kellerablauf mit Rückstauverschluss DN 100 entspricht der DIN EN 13564, Typ 5. Er ist für fäkalienfreies Abwasser zugelassen. Er hat einen herausnehmbaren Schlammeimer mit integriertem Geruchverschluss. Das Aufsatzstück ist teleskopisch höhenverstellbar, der

Rost ist aus Kunststoff und entspricht der Klasse K3. Die Sperrwasserhöhe beträgt 60mm. Er hat zwei Rückschlagklappen, eine davon ist mit einem handverriegelbaren Notverschluss ausgerüstet.

## Vorteils-Argumentation

Merkmal	Eigenschaft	Vorteil
Sehr kompakte Produktmaße	Ermöglicht den Einbau in der Sanierung ohne große Stemmarbeiten	Zeitersparnis beim Einbau in der Sanierung
Drehbares Aufsatzstück	Rost kann an das Fliesenraster angepasst werden	Rost fügt sich optisch in das Raumbild ein und wirkt nicht störend
Verlängerungsstück als Zubehör	Ist so auch für den vertieften Einbau geeignet	Produkt für Neubau und Sanierung einsetzbar
Werkzeuglose Montage und Demontage der Rückstaeinheit	Wartung kann ohne Werkzeug ausgeführt werden, Rückstaeinheit kann einfach entnommen werden	Zeitersparnis bei Reinigung und Wartung der Rückstaeinheit

## Mitbewerberprodukte

Kessel  
Dallmer  
Viega

Drehfix  
Ballstau  
Optifix

Art.-Nr.: 27301  
Art.-Nr.: 720061  
Art.-Nr.: 462963