



aduKa



STREET | STRASSENBAU

SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER
MEHRWERT UND SICHERHEIT



**DECKEL
KAPPEN
LEITUNGEN
VERSORGUNG
SYSTEME
ROHRE
ENTSORGUNG
KOMBINATION
INDIVIDUELL
ÖKOLOGISCH
ENERGIE
STÄDTE
ZUHAUSE**

ADUXA SCHLAMMEIMER UND SCHMUTZFÄNGER

ZUR VERMEIDUNG VON GROBSCHMUTZ IM ABWASSERKANAL

Mit dem Oberflächenwasser gelangt Grob- und Feinschmutz über die Strassenaufsätze, Hofabläufe und Schachtabdeckungen in die Kanalisation.

Durch die Verwendung von Schlammemern und Schmutzfängern kann der Eintrag von Grobschmutz weitestgehend vermieden werden.

nach DIN bzw. ähnlich DIN

aus Stahlblech, feuerverzinkt



**SCHLAMMEIMER
FÜR STRASSENAUFSÄTZE UND ZUBEHÖR**

SEITE 04

**SCHLAMMEIMER
FÜR HOFABLÄUFE**

SEITE 06

**SCHMUTZFÄNGER
FÜR SCHACHTABDECKUNGEN**

SEITE 07

Ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.

SCHLAMMEIMER

FÜR STRASSENAUFSÄTZE UND ZUBEHÖR

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
---------------	---------	-----------	-----	-----------

AXSEA2LDIN4052	A, rund, mit 2 Schlitzreihen (A2), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsat 500x500 mm
----------------	---	--------------------------------------	------------	------------------------------



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
---------------	---------	-----------	-----	-----------

AXSEA4LDIN4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsat 500x500 mm
AXSEA4L4052	A, rund, mit 4 Schlitzreihen (A4), mit Bügelgriff	Bauhöhe 600 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsat 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
---------------	---------	-----------	-----	-----------

AXSEB1KDIN4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsat 500x500 mm
AXSEB1K4052	B, rund, mit 1 Schlitzreihe (B1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagering ø 385 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsat 500x500 mm



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung	
AXSEC30DIN4052	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm	
AXSEC304052	C, oval, mit 3 Schlitzreihen (C3), mit Bügelgriff	Bauhöhe 575mm, Auflagerand 255x395 mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm	
Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung	
AXSED10DIN4052	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325 mm, Auflagerand 255x395 mm	DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm	
AXSED104052	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325mm, Auflagerand 255x395mm	ähnlich DIN 4052-4	für Straßenaufsatz 300x500mm	
AXSED10405235	D, oval, mit 1 Schlitzreihe (D1), mit Bügelgriff	Bauhöhe 325 mm, Auflagerand 230 x 395 mm	ähnlich DIN 4052-4, schwere Ausführung	für Straßenaufsatz 300x500 mm in Verbindung mit Straßenablauf Mod. 35	
Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung	
AXET4299	Einlauftrichter, rechteckig	450x425 mm, lichter Durchlass ø 300 mm	ähnlich DIN 4299	für Straßenaufsätze nach DIN 4299, zur Verwendung mit Schlammeimern der Bauformen B1, A2 und A4	

SCHLAMMEIMER FÜR HOFABLÄUFE

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAK1236	K, rund, mit 1 Schlitzreihe, mit Bügelgriff	Bauhöhe 250 mm, Auflagerung ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung
AXSEHAL1236	L, rund, mit 3 Schlitzreihen, mit Bügelgriff	Bauhöhe 420 mm, Auflagerung ø 260 mm	ähnlich DIN 1236	für Hofabläufe



SCHMUTZFÄNGER FÜR SCHACHTABDECKUNGEN

Artikelnummer	Bauform	Abmessung	DIN	Anwendung	
AXSFDIN1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600	
AXSF1221S	F, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600	
AXSF1221L	F, mit Quergriff aus Blech	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600	
AXRSF1221S	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600	
AXRSF1221L	Ringform, mit Kreuzgriff aus Rundstahl	ø 590 mm, Höhe 155 mm, Auflagenabstand 655 mm	ähnlich DIN 1221	für Schachtabdeckungen LW 600	



aduxa

