

Strongmat Materialfreigabe



Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdiele	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	ARDEX AF 480						
Entkopplung	-						
Grundierung	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	ARDEX K66F						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
	ARDEX G10						
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	ARDEX G10						
Klebstoff	ARDEX X80 / X80S				ARDEX S28		
Optional: Entkopplung	ARDEX FLEXBONE						
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	ARDEX S1K/S1K-C Plus (W0-W1-I), ARDEX 8+9 (W0-W3-I) ARDEX S7 PLUS (W0-W3-I), ARDEX SK100W+ARDEX 7+8 (W0-W3-I)						
Grundierung	ARDEX P51						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	ARDEX K66F						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge			PVC/CV Beläge Designbeläge		Nadelvlies	
	ARDEX AF 230			ARDEX AF 140		ARDEX AF 230	
Grundierung auf Ausgleich	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	ARDEX K66F						



Strongmat

Materialfreigabe



Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.
Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	codex Brillant cristal codex X-Tec	codex Brillant cristal codex X-Tec
Klebstoff	codex CX 3 ab Fliesengröße $\geq 60 \times 60$ cm: codex RX 4, codex CX 7, codex RX 8	
Optional: Entkopplung	-	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	-	
Grundierung	codex FG 300 oder codex FG 340	
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	codex FM 20 (10 mm)*	

* nicht faserverstärkte Ausgleichsmasse – Tragverhalten Kategorie A2, A3: Flächenlasten $\leq 2 \text{ kN/m}^2$ und Einzellasten $\leq 1 \text{ kN}$

Strongmat Materialfreigabe



Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.

Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdiele	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	Bakit EK neu						
Entkopplung	nicht erforderlich	Okavlies	nicht erforderlich	nicht erforderlich	Okavlies	Okavlies	nicht erforderlich
Grundierung	Keine Grundierung						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Servoplan S 444						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
	Dispersionsfuge						
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen							
Klebstoff	Servoflex -Trio- SuperTec / Servoflex -Trio- schnell SuperTec						
Optional: Entkopplung	nicht erforderlich						
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	Servoflex DMS 1K Plus SuperTec Vor den Abdichtungsarbeiten ist auf dem jeweiligen Untergrund eine Grundierung einzusetzen. Okatmos DSG, 1:1 mit Wasser verdünnt						
Grundierung	Okatmos DSG, 1:1 mit Wasser verdünnt						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Servoplan S 444						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge		PVC/CV Beläge Designbeläge			Nadelvlies	
	Okatmos ET 6		Okatmos star 100 / 110 / 120			Okatmos EN 30	
Grundierung auf Ausgleich	Keine Grundierung						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Servoplan S 444						

Strongmat Materialfreigabe

Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten.
Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdielen	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	ULTRABOND ECO S968 1K	ULTRABOND ECO S968 1K	ULTRABOND ECO S948 1K	ULTRABOND ECO S948 1K	Bakit EK neu	ULTRABOND ECO S968 1K	ULTRABOND ECO P909 2K FAST
Entkopplung	-	MAPETEX VLIES	-	-	MAPETEX VLIES	MAPETEX VLIES	-
Grundierung	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	FIBERPLAN XTRA						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	ULTRACOLOR PLUS						
Klebstoff	ULTRALITE S1 FLEX ZERO, ULTRALITE S1 FLEX QUICK, ULTRALITE S2 FLEX, ULTRALITE S2 FLEX QUICK, KERAFLEX MAXI S1 ZERO, KERAFLEX VARIO QUICK S1, ELASTORAPID				MAPESTONE MAXI S1 ZERO, MAPESTONE BASIC, ELASTORAPID		
Optional: Entkopplung	-						
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	MAPELASTIC						
Grundierung	ECO PRIM T PLUS						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	FIBERPLAN XTRA						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge		PVC/CV Beläge Designbeläge			Nadelvlies	
Klebstoff	ULTRABOND ECO TX2		ULTRABOND ECO V4SP, ULTRABOND ECO 4 LVT			ULTRABOND ECO TX3	
Grundierung auf Ausgleich	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	FIBERPLAN XTRA						

*Dübelungsschraube mit Mosaik Anwendungsschraube

Strongmat Materialfreigabe

NORIT

Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm	Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	-	
Klebstoff	-	
Optional: Entkopplung	-	
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	-	
Grundierung	-	
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	NORIT-Vergussmasse	

Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge	PVC/CV Beläge Designbeläge	Nadelvlies
Klebstoff		-	
Grundierung auf Ausgleich		-	
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	NORIT-Vergussmasse		

* für die Verklebung von Belägen, die Bewegungen in der Konstruktion zulassen (z.B. Linoleum, PVC und Vlies), gelten die allgemeinen Klebeempfehlungen für die NORIT-Vergussmasse auf der NORIT-Homepage

Strongmat

Materialfreigabe

PCI®
Für Bau-Profis

Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdiele	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	PCI PAR 365						
Entkopplung	-						
Grundierung	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI VG 5						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	PCI Periplan Extra (10 mm)						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
	PCI Nanofug Premium				PCI Carrafug		
	PCI Flexmörtel S1 / PCI Flexmörtel S1 Flott				PCI Carrament		
	nicht erforderlich, bei Bedarf PCI Pecilastic U oder PCI Polysilent Plus						
	PCI Lastogum (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W1-I), PCI Seccoral 1K/2K Rapid (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W3-I), PCI Pecilastic U (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W2-I), PCI Pecilastic W (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W2-I)						
Grundierung	PCI Gisogrund (1:1 wasserverdünnt)						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	PCI Periplan Extra (10 mm)						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge		PVC/CV Beläge Designbeläge			Nadelvlies	
	PCI OKL 300		PCI PKL 326			PCI OKL 300	
	-						
	PCI Periplan Extra (10 mm)						

Strongmat

Materialfreigabe

Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdielen	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	-						
Entkopplung	-						
Grundierung	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (10 mm)**						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Naturstein Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	Sopro DF 10 DesignFuge Sopro FlexFuge FL plus				Sopro DF 10 DesignFuge Sopro FlexFuge FL plus		
Klebstoff	Sopro's No.1 400, Sopro FKM XL 444, Sopro's No.1 Silver, Sopro FKM S2 schnell 5555						
Optional: Entkopplung	-						
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	Sopro AEB 640 mit Systemkomponenten Sopro DSF RS 623 mit Systemkomponenten						
Grundierung	Sopro Grundierung GD 749						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (10 mm)**						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge		PVC/CV Beläge Designbeläge			Nadelvlies	
Klebstoff	Sopro DesignVinylKleber DVK 1691, Sopro DesignVinylKleber plus DVK 1692						
Grundierung auf Ausgleich	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	Sopro VarioFließSpachtel VS 582 (10 mm)**						

* Rücksprache mit Sopro Anwendungstechnik

** Tragverhalten Kategorie A2, A3: Flächenlasten ≤ 2 kN/m² und Einzellasten ≤ 1 kN

Strongmat Materialfreigabe

Achtung: Strongmat gemäß Verlegeanleitung einbringen. Kleber vollständig aushärten lassen und Fläche staubfrei halten. Empfohlene Produkte gemäß Herstellerangaben und den allgemein anerkannten Regeln der Technik verarbeiten. **TIPP:** Prüfen Sie in den Herstellerangaben, wann eine Fußbodenheizung in Betrieb genommen werden kann. Bei Fliesenbelägen kann dies bis zu 28 Tagen in Anspruch nehmen.

Parkett	8 mm Mosaik Würfel / Fischgrät	8 mm Massiv englischer Ver- band gerade / leiterartig	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Kurzformat unter 100 cm	2-Schicht- und 3-Schicht-Fertig- parkett Schiffsboden / Landhausdiele	22 mm Stabpar- kett und Massiv- holzdielen bis 2,70 m*	22 mm Hoch- kantlamelle	Laminat (für vollflächige Klebung)*
Klebstoff	-						
Entkopplung	-						
Grundierung	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	strasser PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell (10 mm) strasser PLAN BS 25-F (10 mm)						
Fliesen / Naturstein	Keramische Fliesen / Feinsteinzeug				Naturstein		
	Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 9 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm				Fliesengröße: max. 100 x 100 cm Seitenverhältnis: 1:1 bis 3:1 Mindeststärke: 15 mm Bruchkraft: mind. 1500 N Technische Fugenbreite: mind. 3 mm		
Fugenmörtel Probeverfugung empfohlen	strasser FUG FFC Flexfuge Classic strasser FUG FF-S Flexfuge schnell				strasser FUG FFN-S Flexfuge Naturstein schnell		
Klebstoff	strasser FLEX FKC Flexkleber Classic strasser FLEX FKT Flexkleber Turbo strasser FLEX PLK Premium Leichtkleber				strasser FLEX FKN Flexkleber Naturstein strasser FLEX FKN-S Flexkleber Naturstein schnell		
Optional: Entkopplung	nicht erforderlich, bei Bedarf strasser PLUS EKG Entkopplungsgewebe oder strasser PLUS DEP Dämm- und Entkopplungsplatte						
Abdichtung in Feuchträumen (bei Bedarf)	strasser DICHT DA-P Dispersionsabdichtung Premium (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W1-I) strasser DICHT FDS 1K / FDS 2K Flexible Dichtschlämme (Wassereinwirkungsklasse W0-I - W3-I) strasser DICHT VAB Verbundabdichtungsbahn (Wassereinwirkungsklassen W0-I bis W2-I)						
Grundierung	strasser PRIM UG-P Universalgrundierung Premium strasser, PRIM DTG-P Dispersionstiefengrund Premium, strasser PRIM DTG-T Dispersionstiefengrund Turbo						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	strasser PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell (10 mm) strasser PLAN BS 25-F (10 mm)						
Textile / elastische Bodenbeläge	Textile Beläge			PVC/CV Beläge Designbeläge		Nadelvlies	
Klebstoff	-						
Grundierung auf Ausgleich	-						
Tragschicht / Aus- gleichsmasse auf Strongmat	strasser PLAN BS 35-S Bodenspachtel schnell (10 mm) strasser PLAN BS 25-F (10 mm)						

* Belägenachweise mit strasser Anwendungsempfehlung