

PRODUKTDATENBLATT UND VERARBEITUNGSHINWEIS

KBN: CARESGK

CONEL CARE GLASKLAR

CONEL GMBHSitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 MünchenAmtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CONEL CARE GLASKLAR ist ein einkomponentiger, elastischer Hybrid-Dicht- & Klebstoff für unauffällige Verklebungen und Abdichtungen. Das Produkt zeichnet sich durch eine silikonfreie Formulierung aus und ist für Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet.

- / glasklare Optik
- / dauerhaft elastisch klebend
- / geruchlos
- / anstrichverträglich
- / nahezu kein Schrumpf
- / silikonfrei
- / isocyanat- & lösemittelfrei
- / neutral vernetzend

Anwendung

CONEL CARE GLASKLAR ist dank seiner klaren Optik ideal für unauffällige Verklebungen geeignet. Das Produkt sorgt für eine elastische Abdichtung von Anschlussfugen im Bau- und Industriebereich und eignet sich besonders für silikonfreie Anwendungen im Innen- als auch im Außenbereich.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig, sowie frei von Staub und Trennmitteln sein. Vor der Anwendung sollte die Fläche mit einem entsprechenden Reiniger gesäubert werden. Ein Primer kann die Haftung bei porösen Oberflächen, Hart-PVC und geeigneten Metallen erheblich verbessern. Arbeiten Sie im Innenbereich bei guter Belüftung und sorgen Sie auch danach für ausreichende Luftzirkulation. Zum Nacharbeiten verwenden Sie ein Silikon-Glättmittel. Mit zunehmender Schichtstärke des Klebstoffs wird die Optik milchiger. Verfärbungen können durch Umwelteinflüsse wie Schadstoffe oder durch Wechselwirkungen mit anderen Baustoffen entstehen.

Nachhaltigkeit**VOC-Anforderungen:**

- / EMICODE EC1 PLUS
- / AgBB Schema (Beladung 0,007m²/m³)
- / Französische VOC-Klasse A+ und KMR-Verordnung

BMS Produktverifizierungen:

- / DGNB Neubau 18 und DGNB Neubau 23
- / QNG Plus Version
- / BNB - Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen
- / EU-Taxonomie
- / LEED v4.1
- / BREEAM DE Neubau 2018 & BREEAM International 2016

Druckdatum: 25.02.2026

Seite 1/3

PRODUKTDATENBLATT UND VERARBEITUNGSHINWEIS

CONEL CARE GLASKLAR

(KBN: CARESGK)

Umweltproduktdeklarationen [EPD]:

/ Muster-EPD [Polyurethane and silane modified polymer based products, group 1]

Materialanforderungen für QNG / Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude:

/ Kleb- und Dichtstoffe in Innenräumen inkl. TGA nach BNB_BN_1.1.6, Anlage 1, Pos. 8 und QNG-313, Pos. 4.1, 4.2

/ Kleb- und Dichtstoffe zur Herstellung der Luftdichtigkeit der Fassade nach BNB_BN_1.1.6, Anlage 1, Pos. 9 und QNG-313, Pos. 4.3



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Technische Daten

Eigenschaften	Ergebnis	in Anlehnung an
Vernetzungssystem	SMP-Hybrid-Polymer, einkomponentig	
Dichte	ca. 1,02 g/cm ³	DIN EN ISO 1183-1
Verarbeitungstemperatur	von +5 °C bis +35 °C	
Temperaturbeständigkeit	-30 °C bis +90 °C	LAB-TN57
Shore A Härte	ca. 30	DIN EN ISO 868
Rückstellvermögen	ca. 80 %	DIN EN ISO 7389
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,6 N/mm ²	ISO 8339
Bruchdehnung	ca. 100 %	DIN 53504
Viskosität	standfest	DIN EN ISO 7390
Hautbildungszeit	ca. 15 Min. [bei 23 °C und 50 % rel. LF]	
Vulkanisation	2-3 mm / 24 Std. [bei 23 °C und 50 % rel. LF]	
Baustoffklasse	B2, normalentflammbar Euroklasse E	DIN 4102 DIN EN 13501

Varianten

KBN	Farbe	Gebinde	Karton
CARESGK	glasklar	290 ml Kartusche	12 Stück

Lagerung und Haltbarkeit

Original verpackt und trocken 12 Monate lagerfähig.

PRODUKTDATENBLATT UND VERARBEITUNGSHINWEIS

CONEL CARE GLASKLAR

(KBN: CARESGK)

Sicherheitshinweise

Entspricht: Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Sicherheitshinweise: siehe Sicherheitsdatenblatt

Entsorgung: siehe Sicherheitsdatenblatt

Bitte beachten Sie die Warnhinweise im EG-Sicherheitsdatenblatt. Die oben genannten Informationen basieren auf sorgfältiger Forschung; frühere Angaben verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Prüfen Sie eigenverantwortlich, ob das Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen geeignet ist. Unsere Haftung beschränkt sich ausschließlich auf den Wert des Produkts selbst. Eine Haftung für Folgeschäden, insbesondere im Zusammenhang mit der Anwendung oder der Nichtverwendbarkeit des Produkts, wird ausgeschlossen. Es ist niemand befugt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen abzugeben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.

Druckdatum: 25.02.2026

Seite 3/3