



EU-LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nr.: 0460913 - C

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:	0460913 - C FLEX WOOL, 20-120 mm, Ø 6-300 mm, pipe*
2. Verwendungszweck:	ThIBELL : Mineralwolle zum Einsatz als thermische Isolierung für Bauausrüstung und industrielle Installationen.
3. Hersteller:	CONEL GmbH Margot-Kalinke-Straße 9 D-80939 München, Germany
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit gemäß Anhang V:	1 & 3
Harmonisierte Norm:	EN 14303:2009+A1:2013
5. Notifizierte Stelle(n):	Die notifizierte Stelle No. 0751 hat die Bestimmung des Produkttyps, die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle, die laufende Überwachung, Bewertung und Evaluierung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und darüber hinaus die Leistungsbeständigkeit des Brandverhaltens bescheinigt. Das notifizierte Prüflabor No. 0497 hat die Testberichte über das Brandverhalten erstellt.

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	
Wärmedurchlasswiderstand/Wärmeleitfähigkeit –	+40 °C=0,037W/(m•k) +50 °C = 0,039 W/(m•k) +100 °C = 0,046 W/(m•k) +150 °C = 0,056 W/(m•k) +200 °C = 0,067 W/(m•k)	+250 °C = 0,081 W/(m•k) +300 °C = 0,096 W/(m•k) +350 °C = 0,115 W/(m•k) +400 °C = 0,135 W/(m•k)
Dimensionen und Toleranzen	T8	
Brandverhalten	Euroclass A2L-S1-d0	

Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von Alterung/Zersetzung	Maximale Betriebstemperatur ST(+) 600 (=600 °C)
Dauerhaftigkeit des Wärmedurchlasswiderstandes unter Einfluss von hohen Temperaturen	Maximale Betriebstemperatur ST(+) 600 (=600 °C)
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von hohen Temperaturen	(2)
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von Alterung/Zersetzung	(2)
Druckfestigkeit	(3)
Wasserdurchlässigkeit	WS01
Wasserdampfdurchlässigkeit/ Wasserdampfdiffusionswiderstand	NPD
Grad an Freisetzung korrosiver Stoffe	Spuren von wasserlöslichen Chloridionen CL 10 (≤ 10 ppm)
Schallabsorptionsindex	NPD
Freisetzung gefährlicher Stoffe in Innenräume	NPD
Glimmverhalten	NPD

- 1) Die Wärmeleitfähigkeit von Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit.
- 2) Das Brandverhalten von Mineralwolle verändert sich nicht mit der Zeit.
- 3) Der Wert Druckfestigkeit findet keine Anwendung bei flexiblen Mineralwolle-Produkten.
NPD = keine Leistung festgelegt.

7. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Dieses Produkt ist ein Erzeugnis wie in Artikel 3 der EC Verordnung Nr.1907/2006 (REACH) definiert. Es enthält keine Substanzen, die unter normalen oder vernünftigerweise vorhersehbaren Verwendungsbedingungen aus dem Erzeugnis freigesetzt werden sollen. Ein Sicherheitsdatenblatt in Anlehnung an Artikel 31 (Anforderungen für Sicherheitsdatenblätter) derselben Verordnung ist nicht erforderlich, um das Produkt auf den Markt zu bringen, um es zu transportieren oder zu benutzen. Zur unbedenklichen Nutzung befolgen Sie bitte die Instruktionen, die in diesem Produktdatenblatt gegeben werden.

Wie in Artikel 33 der EC Verordnung Nr. 1907/2006 gefordert (Pflicht zur Information über Stoffe im Produkt), erklären wir wie folgt: Basierend auf dem heutigen Stand unserer Kenntnisse enthält dieses Produkt keine besonders besorgniserregenden Stoffe, wie in Anhang XIV der REACH Regulierung oder auf der von der Europäischen Chemikalienagentur veröffentlichten Liste in Konzentrationen über 0,1 % (w/w) aufgeführt.

München, 28.08.2020

Conel GmbH,



Uwe Dietz

(Geschäftsführer)