



aduxa

KI GENERIERT



**MANSCHETTEN-
DICHTUNGEN
FÜR STEINZEUG-
KANALROHRE**
MEHRWERT UND SICHERHEIT

ROHRSYSTEME UND ZUBEHÖR ENTSORGUNG

A high-angle, close-up shot of a green swimming pool. A white lane line runs diagonally across the frame. The text 'WIR STEHEN DRAUF' is printed in large, bold, black capital letters along the lane line. The water is a vibrant green, and the lane line is slightly rippled.

**WIR
STEHEN
DRAUF**

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN

DIE ROHRVERBINDUNG FÜR STEINZEUGROHRE



Die Manschettendichtungen werden als Rohrverbindung bei nachträglichem Einbau oder beim Auswechseln von Steinzeugrohren verwendet.

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN DN 100 – DN 600

LIEFERPROGRAMM
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN TYP 2A & TYP 2B

Verlegeanleitung und Ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

SEITE 04

SEITE 05

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

Manschettendichtungen für die Verbindung von zwei Rohrspitzenden von Kanalrohren aus Steinzeug gleicher Nennweite nach DIN EN 295-4 in den Bauformen Typ 2A (schmal) und Typ 2B (breit).

ANWENDUNGSGEBIETE

Für erdverlegte Abwasserleitungen und Abwasserkanäle, die zur Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser als Freispiegelleitung unter zeitweise erhöhtem Druck oder dauerhaft niedrigen Überdrücken betrieben werden.

TYP 2A

- | Druckdichtigkeit: 0,6 bar
- | Hochdruckspülfestigkeit: 120 bar
- | Spitzendverbindung gleicher Nennweite (max. Außendurchmesserdifférenz: 6 mm)

TYP 2B

- | Druckdichtigkeit: 2,5 bar (DN 100 - DN 500H) und 1,0 bar (DN 600N - DN 600H)
- | Hochdruckspülfestigkeit: 120 bar
- | Spitzendverbindung gleicher Nennweite (max. Außendurchmesserdifférenz: 12 mm*)

*Bei größeren Außendurchmesserdifférenzen ist der Einsatz von Ausgleichsringen erforderlich.

Bauteile

Spannbänder
Scherband
Dichtmanschette

Werkstoffe

Edelstahl 1.4301
Edelstahl 1.4301
EPDM

Gemäß Norm

aduxa Manschettendichtung
Scher- und Spannbänder
Dichtmanschette

DIN EN 295-4
DIN EN 10088-2
DIN EN 681-1

Zugelassen für

Temperatur
Medien
Zulassung:

- 40°C bis + 120°C
kommunales Abwasser
CE15

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

LIEFERPROGRAMM

NENNWEITEN TYP 2A

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite (mm)
AXMD2A100	100	120–135	102
AXMD2A125	125	150–165	102
AXMD2A150	150	175–190	102
AXMD2A200N	200	235–250	102



NENNWEITEN TYP 2B

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite (mm)
AXMD2B100	100	120–137	120
AXMD2B125	125	140–165	120
AXMD2B150	150	175–200	150
AXMD2B200N	200	225–250	150
AXMD2B200H	200	250–275	150
AXMD2B250N	250	285–310	190
AXMD2B250H	250	310–335	190
AXMD2B300N	300	335–360	190
AXMD2B300H	300	355–385	190
AXMD2B350N	350	400–430	190
AXMD2B400N	400	465–495	190
AXMD2B400H	400	480–510	190
AXMD2B500N	500	570–600	190
AXMD2B500H	500	590–620	190
AXMD2B600N	600	670–700	190
AXMD2B600H	600	705–735	190



[illegible]



„Verfügbarkeit und
Qualität, auf die ich
mich verlassen kann!“

KI GENERIERT

Wir stehen drauf!

