

Datenblatt für Conel CLIC CCLRST

CLIC Standard-Rohrschelle TOP

Anwendung

Zur Montage von Kupfer-, Stahl und Abflussrohren

Technische Eigenschaften

Material:

St. 1.0330 (DC01)

Schelle:

M8 UNI 5587: Stahl Klasse 6 (EN-ISO 898-2)

Widerstandsgeschweißte Verbindungsmutter:

Anschlussmutter M8 $\leq 2''$ und M8/M10 $>2''$ bis 6"

Sicherungsschraube:

Kombi-Schlitz (KLS) M6: Stahl Klasse 4.8 (EN-ISO 898-1)

Verschlussteil:

PP (PolyPropylene), Farbe: schwarz

Schalldämmeinlage:

EPDM 55° ± 5 Shore A, Farbe: schwarz

Oberflächenbehandlung:

Schelle:

Verzinkt ISO 2081-Fe/Zn5/A (EN ISO 2081:2008)

Sicherungsschraube:

Verzinkt ISO 2081-Fe/Zn8/A (EN ISO 2081:2008)

Spezifische Eigenschaften

Schnellverschluss für schnelle und sichere

Befestigung

Bei vertikalen Rohren die offene Seite des Schlitzes
nach unten halten

Alterungsbeständige schwarze Gummieinlage

Schallschutz entsprechend DIN 4109

