

SICHERHEIT GEHT VOR



R2

GAS STECKDOSE 1/2" TAE CHROM MIT BETÄTIGUNGSGRIFF

- ▶ R2 ist das Absperrventil mit sicherer Frontbetätigung.
- ▶ Der Bajonett-Anschluss erlaubt ein sicheres Verbinden und Trennen des Schlauches, der Schlauch rastet nicht ein, wenn das Ventil nicht geschlossen ist.
- ▶ Das Ventil öffnet nicht, wenn der Schlauch nicht richtig eingerastet ist.
- ▶ TECO produziert seit 1992 Ventile mit dieser Sicherheitstechnologie [DIN3383]
- ▶ Ausgestattet mit FIREBAG®-Sicherheitssystem
- ▶ mit DVGW Zulassung

Technische Spezifikationen - R2

Bezugsnormen:	R2: DIN EN 15069: 2008 - DIN 3586 R2L: DIN 33834 DIN 3586
Betriebsdruck:	MOP 0.5 (0,5 bar)
Temperatur:	-20 °C +60 °C
Max.	
Temperaturbeständigkeit:	HTB 650°C für 30 min (GT 0.5 EN 1775)
Einsatzbereich:	Für alle Gasarten nach EN 437 und DVGW G260/1 (Methan, Butan, Propan)


Material

Körper:	Gepresste messing CW617N
Finish:	Chrom poliert
Kugeln:	Messing CW617
Dichtung:	NBR 70 Sh
Hebel:	Polyamid gelb
Temperaturschutz:	FIREBAG®

Artikel	DN	KBN Nummer
R22100100	12	TSVGSDT

FIREBAG® - TAE

Das Ventil ist mit dem integrierten Temperaturschutz FIREBAG® im Eingangsanschluss aus Stahl ausgestattet. FIREBAG® ist nach DIN 3586 gebaut. Er wird bei einer Temperatur von 100°C -5K aktiviert und widersteht 650 °C für bis zu 30 Minuten bei einem Druck von 0,5 bar.



AUSSCHREIBUNGSTEXT

R2: Ventile für gasgeräte mit bajonett-anchluss für schläuche - griff-version

Gas-Kugelabsperrentil mit sicherer Frontbetätigung, zertifiziert nach EN331 DVGW. Bajonett-Schnellkupplung nach DIN3383, kompatibel mit Schläuchen nach EN14800. Griff mit Anzeige offen/geschlossen mit Verriegelungssystem abhängig vom korrekten Schlauchanschluss. Ausgestattet mit FIREBAG®-Sicherheitssystem.

