

CONEL ALU TAPE

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

/ BESCHREIBUNG:

Rein-Aluminiumfolie, kombiniert mit stark haftendem Acrylatkleber für extreme Witterungsbedingungen. Die Klebefläche ist mit einer leicht abzulösenden silikonisierten PE-Abziehfolie geschützt (Kaltwetter-Version (für niedrige Temperaturen)).

/ ANWENDUNGEN

Insbesondere für die Verklebung von Schnittstellen von alu-kaschierten Dämmsystemen an Kanälen, Behältern und Rohrleitungen. Allgemeine Verwendung: Befestigung, Reparatur, Abdichtung und Abdeckung im Innen- und Außenbereich.

/ LAGERUNGSHINWEIS

12 Monate bei Lagerung bei 21 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.

/ VERARBEITUNGSHINWEIS

Klebefläche muss sauber, trocken und frei von Fett, Öl oder sonstigen Verschmutzungen sein. Es ist wichtig, dass der Anwender vorab prüft, ob die Produkte für den Verwendungszweck und für die Anwendungsmethode geeignet sind. Gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die Produkte mit angemessenem Druck auf einer sauberen, trockenen Oberfläche bei einer Temperatur zwischen +10 °C und etwa +40 °C angewandt werden.

/ TECHNISCHE DATEN:

Farbe - Silber
Tr.gerdicke- 25 Mikrometer (0,025 mm)
Klebekraft auf Stahl - 20 N / 25 mm
Rolling Ball Hafttest - 5 cm
Zugfestigkeit - 40 N / 25 mm
Dehnung - 3.0 %
Anwendungsgrenztemperaturen - -35 ~ +120 °C



KBN: **COFALUK50**
COFALUK75
COFALUK100