

CONEL DUCT TAPES - Gewebeklebeband

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

/ BESCHREIBUNG:

PE-Gewebe-Klebeband mit hochwertigem, farbigem Polyethylen-Deckband und extrem gut haftender, netzverstärkter Gummi-Harz-Klebebeschichtung. Das Produkt verfügt über eine hohe Zugfestigkeit und ist feuchtigkeitsresistent. Es passt sich unebenen Flächen sehr gut an. Das CONEL DT-TAPE ist ein ausgezeichnetes Produkt zur Bündelung, für schwere Kartonverpackungen, allgemeine Wartung, Leitungsumwicklung, Teppichfixierung, zur Abdichtung von Lüftungsleitungen und zum Verbinden von Fugen.

/ ANWENDUNGEN

Aufgrund der hohen Klebekraft eignet sich das Produkt für eine Vielzahl von Anwendungen. Ein Tape mit nahezu unbegrenzten Möglichkeiten.

/ LAGERUNGSHINWEIS

12 Monate bei Lagerung bei 21 °C (70 °F) und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ohne direkte Sonneneinstrahlung.

/ VERARBEITUNGSHINWEIS

Kann bei einer Temperatur von +10 °C bis etwa +40 °C angewandt werden.

/ TECHNISCHE DATEN:

Farbe - rot, silber, schwarz, blau

Stärke Mikrometer - 180 (± 5%)

Klebekraft auf Stahl N / 25 mm - 25

Zugstärke N / 25 mm - 90

Dehnung (%) - 12

Anwendungsgrenztemperaturen (°C) - -20 ~ 60



KBN: **COFGKBR**
COFGKBG
COFGKBS
COFGKBB