


## PRODUKTDATENBLATT QWD490370TG

### Außenleuchte WDL 235 SC RD



#### PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Gehäuse                 | Aluminium                     |
| Farbe                   | weiß                          |
| Montageart              | Anbau                         |
| Anschlussleistung       | 8 W                           |
| Farbtemperatur [K]      | 3000 K   4000 K   einstellbar |
| Bemessungslichtstrom    | 530 lm - 580 lm               |
| Betriebsspannung        | 230 V 50/60 Hz                |
| Lichtausbeute           | 75,00 lm/W                    |
| Betriebswirkungsgrad    | 67                            |
| Farbwiedergabeindex CRI | >90                           |
| Schutzart               | IP 65                         |
| Schutzklasse            | I                             |
| Umgebungstemperatur     | ta -25 °C bis 45 °C           |
| mittlere Lebensdauer    | 50000 h L80 (25 °C)           |
| Anschlussart            | Steckklemme                   |
| Außendurchmesser        | 235,00 mm                     |
| Höhe/Tiefe              | 72,00 mm                      |
| Artikelgewicht netto    | 1,140 kg                      |

#### AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (Switchable Colour), rund, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LEDTechnologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter schaltbar mit integriertem HF-Sensor, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet weiß (ähnlich RAL9016) Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polykarbonat - Schlagfestigkeit IK10. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000 K einstellbar, CRI|RA<90, 530 | 580lm bei 8W Systemleistungsaufnahme. Maße: ø 235 mm, Höhe: 72 mm, Gewicht: 1,14 kg. Produktlebensdauer: 50.000 h bei ta 25°C. CEKennzeichnung, ENEC-zertifiziert.

Zubehör: QZU403350TG Ersatzteil Diffusorabdeckung WDL235 SC rund

#### LICHTTECHNISCHE DATEN

