

COSMO TWW-SPEICHER TYP CR

KBN: CCCR...

HEIZUNG



BESCHREIBUNG

Stehend, mit eingebautem Glattrohrwärmetauscher (unten), aus rostfreiem Stahl, Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl, Werkstoff 1.4571, nach dem Schweißen gebeizt. Die Beheizung des Bodenbereiches ist durch die spezielle Form des unteren Glattrohrwärmetauschers gewährleistet. Mit 3 verstellbaren Füßen. PU-Hartschaumisolierung einschließlich Kunststoff-Isoliermantel mit Reißverschluss. Thermometer

mit eingedichtetem Thermometer-Tauchrohr, Reinigungsflansch mit EPDM-Dichtung und beiliegendem Einschraubwinkel mit Tauchhülse, ohne Speicherthermostat.

VORTEILS-ARGUMENTATION

MERKMAL	EIGENSCHAFT	VORTEIL
PUR-Hartschaumdämmung	gute Dämmeigenschaften	Energieeinsparung
150-500 Liter	in vielen Größen verfügbar	flexible Einsatzmöglichkeit
Edelstahl 1.4571	Korrosionsschutz	lange Lebensdauer
Anschluss E-Patrone	Elektroheizung möglich	variable Energiequelle

MITBEWERBERPRODUKTE

Viessmann
Junkers

Vitocell 300V
Storacell

JSE...