



EIGENSCHAFTEN

- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- Mit Geberit Monolith Sanitärmodul für Stand-WC kombinierbar
- Bodenanschlüsse von 6–28 cm ab Wand in Kombination mit Geberit Monolith Sanitärmodulen für Stand-WC möglich
- Warmwasserbereitung über Durchlauferhitzer
- Analdusche mit WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Durchlauferhitzer deaktivierbar
- Duscharm mit Düse für Anal- und Vaginalbereich ausfahrbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Bodenstehend
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Duschküse mit Frischwasser
- Entkalkungsprogramm
- Spülrandlose WC-Keramik mit Rimfree-Spültechnik
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabefilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Föhn zuschaltbar
- WC-Sitzring mit schnell aufheizender WC-Sitzring-Heizung
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit Absenkautomatik
- WC-Deckel mit Soft-Stopp-Opening

- WC-Deckel mit QuickRelease-Funktion
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Wasseranschluss seitlich links verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss mit dreiadrigter flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Temperatur des Duschwassers mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur des Föhns mit Geberit Home App einstellbar
- Temperatur der WC-Sitz-Heizung mit Geberit Home App einstellbar
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0.5 W
Fließdruck	0.5–10 bar
Betriebstemperatur	5–40 °C
Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Wassertemperatur	37 °C
Werkseinstellung	

Mindestfließdruck für	0.5 bar
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0.02 l/s
Duschdauer	50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Ja
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlusset
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Schallschutzset
- Spritzschutz
- Ausgleichspuffer für WC-Sitz / WC-Keramik
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlusset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalter und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

- Nicht geeignet für Personen mit hohem Gewicht oder stark bewegungseingeschränkte Personen (z.B. Rollstuhlfahrer)

Art-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	B1 cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	QuickRelease-Funktion
146.310.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect, Designabdeckung: weiß / glänzend	36	36	51.5	56	I	2000	Ja, nur WC-Deckel