

PRODUKTDATENBLATT

VIDEO TÜRSPRECHANLAGE 2 WOHNHEINHEITEN 2 DRAHT SYSTEM KBN QTGDOOR2WEAP



TECHNISCHE DATEN

	VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT	AUßENSTATION	INNENSTATION
Versorgungsspannung	Integriertes Netzteil 100 – 240 V AC; 0,6 A; 50 – 60 Hz	+30 V ± 2 V (Versorgungs- und Steuergerät)	+30 V ± 2 V (Versorgungs- und Steuergerät)
Abmessung (in mm)	H 97,5 × B 140 × T 58,5	H 176 × B 90 × T 27	H 154 × B 222 × T 15 (ohne Montageplatte)
Gewicht	390 g	404 g	359 g
Schutzart	IP30	IP54	IP20
zulässige Umgebungstemperatur	-10 ... +40 °C	-20 ... +55 °C	-10 ... +40 °C
Gehäuse	Reiheneinbaugeschäft 8 TE nach DIN 43880 für Hutschiene (DIN EN 60175)	Aluminium	Kunststoff
Bildschirm	-	-	7 Zoll Touchscreen
Speicher	-	-	Interner Speicher für ca. 100 Bilder + Slot für Micro SD Karte 8-32 GB
Klingeltaste	-	2-fach wechselbar auf 4-fach, LED Hintergrund beleuchtet	-
Kamera	-	Color Kamera 900 TVL 120° Erfassungswinkel	-