

COSMO TWW-SPEICHER TYP CR DUO

KBN: CCCR...D..

HEIZUNG



BESCHREIBUNG

Stehend, mit zwei eingebauten Glattrohrwärmetauschern (oben und unten), aus rostfreiem Stahl, Chrom-Nickel-Molybdän-Edelstahl, Werkstoff 1.4571, nach dem Schweißen gebeizt. Die Beheizung des Bodenbereiches ist durch die spezielle Form des unteren Glattrohrwärmetauschers gewährleistet. Mit 3 verstellbaren Füßen. PU-Hartschaumisolierung einschließlich Kunststoff-Isoliermantel mit Reiß-

verschluss. Thermometer mit eingedichtetem Thermometer-Tauchrohr, Reinigungsflansch mit EPDM-Dichtung und beiliegendem Einschraubwinkel mit Tauchhülse, ohne Speicherthermostat.

VORTEILS-ARGUMENTATION

MERKMAL	EIGENSCHAFT	VORTEIL
PUR-Hartschaumdämmung	gute Dämmeigenschaften	Energieeinsparung
300-500 Liter	in vielen Größen verfügbar	flexible Einsatzmöglichkeit
Edelstahl 1.4571	Korrosionsschutz	lange Lebensdauer
Anschluss E-Patrone	Elektrobeheizung möglich	variable Energiequelle
Solartauglich	Anschlussmöglichkeit Solaranlage	Energieeinsparung

MITBEWERBERPRODUKTE

Viessmann

Vitocell 300V