



Leistungserklärung

Poesis stricta Flüssigkunststoff

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

CAS-Nr.	Stoffname	Anteil
1	Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Poesis stricta Flüssigkunststoff
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer	KBN: POSF6 / POSF12 Chargennummer: siehe Verpackung/Etikett des Produkts
3	Verwendungszweck	1-komponentige Flüssigabdichtung für die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflächen.
4	Handelsname und Kontaktanschrift	Poesis GmbH Altenwall 6 D-28195 Bremen
5	Bevollmächtigter	nicht relevant
6	Leistungsbeständigkeit	System 3
7	Notifizierte Stelle (nEN)	nicht relevant
8	Notifizierte Stelle (ETA)	ETA-23/0679 auf der Grundlage von EAD 030350-00-0402 vom 18. Juni 2021 Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt)

Erklärte Leistungen

Wesentliche Eigenschaften	Leistung gemäß ETAG 005-1 / ETAG 005-6
Mindestschichtdicke	2,1 mm
Mindestverbrauch	3,3 kg/m ²
Beanspruchung d. Feuer von außen EN 13501-5	BRoof (t1)
Brandverhalten EN 13501-1	Klasse E
Nutzungsdauer	W3
Klimazonen	M und S
Nutzlasten	P1-P4
Dachneigung	S1-S4
Temperaturbeständigkeit / niedrigste Oberflächentemperatur	TL4 (-30 °C)
Temperaturbeständigkeit / höchste Oberflächentemperatur	TH4 (90 °C)
Wasserdichtheit	wasserdicht
Aussage zu gefährlichen Stoffen	keine enthalten
Widerstand gegen Durchwurzelung	wurzelbeständig
Widerstand gegen Windlasten	≥ 50 kPa für reißfeste Untergründe
Rutschhemmung	keine Leistung bestimmt*

* Die Flüssigabdichtung ist begehb- und betretbar für Inspektion und Wartung.

Für die private sowie öffentliche Nutzung (Publikumsverkehr) muss eine zusätzliche rutschfeste Versiegelung aufgebracht werden.

Die Leistung des vorstehenden Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht den erklärten Leistungen nach Nummer 9. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Bremen, 23.07.2026

Ort, Datum

Michael Vaillant, Geschäftsführer

Hersteller/Lieferant

Poesis GmbH
Altenwall 6
D-28195 Bremen