

## VIGOUR V3 Ablaufbox

Stufenlos einstellbar 75 – 120 mm

KBN-Nr.: **V3ABLBOX**

Hersteller-Art. Nr.: 120200

### Produktaufbau:

**Bauschutzdeckel** —————



**Dichtrahmen** —————



**Ablaufbox** —————



### Ausschreibungs- / Katalogtext:

Die VIGOUR V3 Ablaufbox ist ein abgedichteter Montageraum für die Installation von Duschwannenabläufen. Sie schützt den Baukörper im Bereich des Ablaufs effektiv gegen Feuchteschäden und stellt ein Einbauteil gemäß DIN 18534 „Abdichtung von Innenräumen“ dar.

Größe 552 x 332 x 75 mm. Die Höhe der VIGOUR Ablaufbox ist stufenlos von 75 – 120 mm einstellbar. Sie ist für nahezu alle am Markt befindlichen Duschabläufe geeignet, inkl. übergroßer Ablaufsysteme wie z.B. Kaldewei Duschablauf KA 90. Die VIGOUR V3 Ablaufbox sorgt für eine sichere Montage von Mineralguss-, Stahl- und Acryl-Duschwannen bei direkter Wannenmontage auf dem Estrich.

### Merkmale:

- Die Ablaufbox erlaubt eine Normkonforme Einbindung in die Abdichtung gemäß DIN 18534 und für die Herstellung eines Duschplatzes nach ÖNORM B 3407.
- Stufenlos höhenverstellbar von 75 bis 120 mm über Schraubgewinde mit Innensechskant von oben, kein aufwendiges Unterlegen oder Kleben notwendig.
- Normkonformer DN 50 Anschluss bei einer Boxhöhe von nur 75 mm.
- 22 mm Erhöhung durch die separate VIGOUR V3 Gehäuseerhöhung KBN-Nr.: V3ABLBOXERH.

- Industriell vormontierte Dichtmanschette auf einem separaten Dichtrahmen. Der Dichtrahmen wird nach dem Einbringen des Estrichs aufgesteckt und an die Bodenabdichtung angebunden. Dadurch wird eine Beschädigung oder Verschmutzung der Dichtmanschette während der Montage vermieden.
- Durch zwei DN 50 Rohr-Durchführungen ist die Ablaufbox flexibel an die Bausituation anpassbar.
- Die Rohr-Durchführungen der Ablaufbox sind im Auslieferzustand verschlossen, die Wahl des Anschlusspunktes erfolgt über ein einfaches Herausbrechen von einem der Anschlusspunkte.
- Die Ablaufbox wird während der Montage durch einen stabilen Bauschutzdeckel geschützt.
- Schallprüfnnachweise DIN 4109-5 / VDI 4100 / ÖNORM B 8115-2 / SIA 181.
- Klare Gewerketrennung und dadurch eine eindeutige Ausschreibbarkeit möglich.
- Bei richtigem Einbau ist der Austausch einer Duschwanne ohne Verletzung der Boden- / Wandabdichtung möglich, auch nach Jahren.
- Geeignet für Mineralguss-, Stahl- und Acrylduschwannen, bei direkter Wannenmontage auf dem Estrich.
- Perfekt kombinierbar mit der TRINNITY Abdichtung (selbstklebend), dem VIGOUR Minimum Duschwannenträger für Stahlduschwannen, TRINNITY Ablauf u. CONEL Ablaufrohr. Alternativ ist eine einfache Einbindung in die „Abdichtung im Verbund“ AlV (Flüssigabdichtung) möglich.

## Lieferumfang:

- VIGOUR V3 Ablaufbox inkl.
  - 1 x Dichtrahmen
  - 1 x Bauschutzdeckel
  - 4 x Befestigungsclips Bauschutzdeckel
- 4 x Schrauben u. Dübel für die Bodenbefestigung
- Montageanleitung