

CARE Lecksucher

Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:
Margot-Kalinke-Straße 9
80939 München

Geschäftsführer:
Uwe Dietz

Amtsgericht München:
HRB 179425

info@conel.de

CARE Lecksucher ist ein universell einsetzbares Dichtigkeitsprüfmittel zum Aufspüren selbst kleinster Undichtigkeiten, bspw. an Schweißstellen, Schraubverbindungen, Ventilen, Schiebern, Stopfbuchsen und an unter Druck stehenden Leitungen; sowie Undichtigkeiten bei Gasheizungen, Gaszuleitungen, Druckkesseln, Kontrolluhren, Campinggasgeräten, Reifen, Ventilen usw. **CARE** Lecksucher ist nicht brennbar und daher auch für Anlagen mit brennbaren Gasen geeignet. Der Anwendungsbereich liegt bei Temperaturen zwischen 0°C und +50°C.

- / gebrauchsfertig
- / schnelles Erkennen von Undichtigkeit
- / DVGW-zertifiziert

Anwendung

CARE Lecksucher ist ein gebrauchsfertiges Prüfmittel, das unverdünnt angewendet wird. Druckführende Systeme direkt einsprühen, sonst erst mit Gas oder Luft unter Druck setzen. Anschließend alle Verbindungsstellen einschließlich Lötstellen und Schweißnähte prüfen. Jedes Leck wird durch Bildung von Schaumbläschen angezeigt. Bei sehr kleinen Undichtigkeiten einige Zeit beobachten.

Direkt nach der Anwendung **CARE** Lecksucher von den geprüften Leitungen und Oberflächen sorgfältig mit Wasser wieder abwaschen.

Hinweise

Für tiefe Temperaturen empfehlen wir **CARE** Lecksucher mit Frostschutz. Kühl und trocken lagern.



KBN: CARELS05
KBN: CARELS5