




Geberit AquaClean Mera Classic WC-Komplettanlage Stand-WC



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur komfortablen und geruchsfreien WC-Benutzung
- Zum pflegenden Reinigen mit Wasser im Anal- und vaginalbereich

EIGENSCHAFTEN

- Spülrandlose WC-Keramik mit TurboFlush-Spültechnik
- Tiefspül-WC mit Spezialglasur KeraTect
- WC-Sitzring und WC-Deckel mit SoftClosing
- WC-Deckel mit SoftOpening
- Benutzererkennung
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter aktivierbar
- Geruchsabsaugung mit Nachlauf Funktion
- Analdusche mit Doppeldüsen-WhirlSpray-Duschtechnologie
- Separate Ladydüse in geschützter Ruheposition
- Oszillierdusche (automatische Vor- und Rückwärtsbewegung des Duscharms) einstellbar
- Duschstrahlstärke in fünf Stufen einstellbar
- Duscharm in fünf Stufen positionierbar
- Automatische Vor- und Nachreinigung der Dushdüse mit Frischwasser
- Hybrides Warmwassersystem mit Durchlauferhitzer und Warmwasserspeicher
- Föhnluftstärke in 5 Stufen einstellbar
- Temperatur des Duschwassers einstellbar
- Entkalkungsprogramm

- Föhn zuschaltbar
- Föhnlarm ausfahrbar
- Temperatur des Föhns einstellbar
- Drei Benutzerprofile programmierbar
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Funktionen und Einstellungen über Fernbedienung
- Schallschutz vormontiert
- WC-Spülung über Fernbedienung auslösbar
- Sitzhöhe zwischen 44 und 56 cm während der Installation einstellbar
- Mit integriertem AP-Spülkasten
- Wasseranschluss extern, mit Zubehör möglich
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung, seitlich rechts verdeckt hinter WC-Keramik
- Netzanschluss extern, mit Steckdose rechts möglich
- Zulassung nach (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	230 V AC
Netzfrequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme Stand-by max.	0,5 W
Fließdruck	50–1000 kPa
Betriebstemperatur	5–40 °C

Wassertemperatur	34–40 °C
Einstellbereich	
Spülmenge Werkseinstellung	6 / 4 l
Mindestfließdruck für	50 kPa
Berechnungsdurchfluss	
Berechnungsdurchfluss	0,03 l/s
Duschkdauer	30–50 s
Belastung WC-Sitz max.	150 kg
Geruchsabsaugung	Ja
SoftOpening	Ja
Mit WC-Sitzring-Heizung	Nein
Mit Orientierungslicht	Nein
Mit Föhnfunktion	Ja

LIEFERUMFANG

- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Spritzschutz
- Entkalkungsmittel 125 ml
- Reinigungsset
- Anschlussset für WC, ø 90 mm
- Fernbedienung mit Wandhalterung und Batterie CR2032
- Befestigungsmaterial
- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"

ZUBEHÖR

- Wandbedienpanel berührungslos, für Geberit AquaClean

- WC-Sitzring fixiert, für Geberit AquaClean Mera Classic
- Wasseranschlussset für Geberit AquaClean Mera Classic WC-Kompletanlage Stand-WC
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 3 cm etagiert
- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 5 cm etagiert

- Geberit Set Anschlussstutzen für Wand-WC, 7 cm etagiert

INFO

- Diesem Produkt liegt das Geberit AquaClean Entkalkungsmittel bei. Dieses Verbrauchsmaterial enthält klassifizierte Gefahrstoffe. Hinweise und Maßnahmen zum sicheren Umgang mit Gefahrstoffen sind unter www.geberit.com aufgeführt.

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	VE1 St.
146.240.11.1	WC-Keramik: weiß / KeraTect Designabdeckung: weiß Verkleidung Spülkasten: Hochdruck-Schichtstoffplatte weiß	40	44	59	I	2000	1