



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur Entwässerung bodenebener Duschen
- Zum Einbau im Raum oder an der Wand
- Zum Einbau in Dünnbettmörtel
- Für Verbundabdichtungen
- Für barrierefreies Bauen geeignet

EIGENSCHAFTEN

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Duschrinne ablängbar
- Für Fliesenaufbauten auf Boden von 8–35 mm geeignet

- Duschrinne in Höhe, Neigung und Versatz ausrichtbar
- Reinigung einfach
- Wasserableitung oberhalb der Verbundabdichtung
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff CrNiMo-Stahl 1.4404 (DIN EN 10088)

LIEFERUMFANG

- Kammeinsatz

- Einlaufstutzen mit Ausgleichsring
- 2 Endstücke steckbar
- Saugnapf

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbauset für Duschrinnen der Reihe CleanLine

INFO

- Bodenfliesen aus Naturstein können sich im Duschbereich verfärben

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L cm	B cm	H cm	VE1 St.	VE2 St.
154.450.KS.1	Rahmen: Edelstahl elektropoliert Fläche: Edelstahl gebürstet	30–90	4.3	0.8	1	8