

PRODUKTDATENBLATT

ENERGY AP-FEUCHTRAUMVERTEILER, IP65, IK08

KBN: **QTGKV12FR / QTGKV24FR / QTGKV36FR / QTGKV48FR**



- 1-reihig
- 12 Teilungseinheiten
- B x H x T: 310 x 340 x 150 mm

- 2-reihig
- 24 Teilungseinheiten
- B x H x T: 310 x 465 x 150 mm

- 3-reihig
- 36 Teilungseinheiten
- B x H x T: 310 x 590 x 150 mm

- 4-reihig
- 48 Teilungseinheiten
- B x H x T: 310 x 715 x 150 mm

KBN **QTGKV12FR**

KBN **QTGKV24FR**

KBN **QTGKV36FR**

KBN **QTGKV48FR**

- Tür ist in Längsrichtung im Bereich des Öffnungsmechanismus versteift.
- Fingerprint-Zeichen auf der Türoberfläche für Türöffnung am optimalen Druckpunkt.

AUSFÜHRUNGEN

	1-REIHIG 12 TEILUNGSEINHEITEN	2-REIHIG 24 TEILUNGSEINHEITEN	3-REIHIG 36 TEILUNGSEINHEITEN	4-REIHIG 48 TEILUNGSEINHEITEN
Breite x Höhe x Tiefe	310 x 340 x 150 mm	310 x 465 x 150 mm	310 x 590 x 150 mm	310 x 715 x 150 mm
Einführungen gesamt	28 x Ø 5-12 mm	28 x Ø 5-12 mm	28 x Ø 5-12 mm	28 x Ø 5-12 mm
	14 x Ø 5-15 mm	14 x Ø 5-15 mm	14 x Ø 5-15 mm	14 x Ø 5-15 mm
	8 x Ø 6-20 mm	8 x Ø 6-20 mm	8 x Ø 6-20 mm	8 x Ø 6-20 mm
	2 x Ø 8-26 mm	2 x Ø 8-26 mm	2 x Ø 8-26 mm	2 x Ø 8-26 mm
	2 x M32/M50	2 x M32/M50	2 x M32/M50	2 x M32/M50
	2 x M20	2 x M20	2 x M20	4 x M20
	4 x M25	4 x M25	6 x M25	6 x M25
Ausstattung	1 x PE-N-Steckklemme 1 x Kabelblende 1 x Abdeckstreifen	1 x PE-N-Steckklemme 1 x Kabelblende 1 x Abdeckstreifen	1 x N-N-Steckklemme 1 x PE-Steckklemme 1 x Kabelblende 2 x Abdeckstreifen	1 x N-N-Steckklemme 1 x PE-Steckklemme 1 x Kabelblende 2 x Abdeckstreifen
KBN	QTGKV12FR	QTGKV24FR	QTGKV36FR	QTGKV48FR

PRODUKTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN	
Material Gehäuse	PC
Material Tür	PC
Farbe	Grau
Halogenfrei	Ja
Montageart	AP
Schlagfestigkeit	IK08
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

PRODUKTMERKMALE

TECHNISCHE DATEN	
Max. rel. Luftfeuchte bei 25 °C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40 °C	50 %
Umgebungstemperatur (24 h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C
CE	ja
Glühdrahtprüfung	650 °C
VDE	ja

