



Poesis stricta Vlies 110g

Vlies und Vliesformteile für die Verwendung mit Poesis stricta Flüssigkunststoff.

Beschreibung

Poesis stricta Vlies 110g ist eine Verstärkungseinlage und Armierung für die Herstellung einfacher und normgerechter Abdichtungen auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen in Verbindung mit dem Poesis stricta Flüssigkunststoff. Durch die einfache Handhabung besonders gut geeignet für Detailausbildungen, Anschlussbereiche und Durchdringungen bei Neubau, Sanierung und Instandsetzung. Für die Abdichtung von Innenecken und Außenecken gibt es zusätzlich die Poesis stricta Vlies Innenecken bzw. Poesis stricta Vlies Außenecken.

Eigenschaften & Vorteile

- Normgerechte Abdichtung
- Reißfest
- Einfache Verarbeitung

Anwendung

Das Poesis stricta Vlies 110g blasenfrei, faltenfrei und mit 5 cm Überlappung sorgfältig in die vorgelegte erste Schicht einarbeiten. Stellen Sie durch Andrücken oder Anrollen sicher, dass das Poesis stricta Vlies 110g sicher und gut durchtränkt verlegt wurde. Anschlüsse an Tür- und Fensterelemente etc. mit einer Höhe < 15 cm ab Oberkante der wasserführenden Ebene sind mit mindestens 5 cm Überlappung herzustellen. Anschlüsse an die Flächenabdichtung sind mit mindestens 10 cm Überlappung auszuführen.

Verarbeitungshinweise

Breiten	20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm
Lagerung	In trockenen Räumen bei Temperaturen von +5 bis +25 °C luftdicht und stehend lagern. Vor Umknicken und Verschmutzung schützen.
Entsorgung der Verpackung	AVV 15 01 02

Hersteller/Lieferant:

Poesis GmbH
Altenwall 6
28195 Bremen
Telefon: 0421 430 580 80
E-Mail: info@poesis.de
Internet: www.poesis.de