



#### KWC-Nr.

**125276**

chromeline, AD 150±20, A 300, mit Brause und Schlauch

- \* Duschesystem fit
- \* Wasserführende Duschgleitstange bei Bedarf auf individuelle Länge kürzbar
- \* Brausearm schwenkbar, Kopfbrause mit Kugelgelenk
- \* SkinProtect - Sicherheitsstopp gegen Verbrühen
- \* Drehgriff zur Mengenregulierung und Umstellung
- \* KWC Kugelgelenk Brausehalter, Höhenverstellung arretierbar
- \* Rohrdurchmesser 20 mm
- \* Eigensicher gegen Rückfließen
- \* Einfach auf bestehende Anschlüsse montierbar
- \* Thermostatische Präzisionsregeleinheit
- konstante Wassertemperatur (auch bei netzseitigen

- Druckschwankungen)
- hohe Reaktionsgeschwindigkeit
- \* Wandanschlüsse 1/2" x 3/4", nicht absperribar exzentrisch 10 mm
- \* Lieferumfang:
- Thermostatmischer inkl. Wandanschlüsse mit Abgang (oben) für wasserführende Duschgleitstange
- Handbrause KWC FIT-E trio 26.000.132.000
- Brauseschlauch 1600 mm aus Kunststoff 26.001.003.000
- Kopfbrause KWC PIATTO-X R250 26.000.214.000
- Duschgleitstangen-Set 26.004.003.000
- Duschgleitstangen-Halter (oben), zum Verbinden von Gleitstange und Brausearm

#### Technische Daten

Auslaufmenge	17.8 l/min (3 bar)
Brauseabgang: Auslaufmenge	11.3 l/min (3 bar)
Brausegarnitur	mit Brause, Schlauch
Farbcode	chromeline
Installationsart	Wandmontage
Armatortyp	mit Thermostat
Mass Höhe	1300
Armaturengeräuschgruppe	I
Brauseabgang: Armaturengeräuschgruppe	I
Ausladung A	A 300
Anschluss Mass	150+/-20
Material	Messing

