



VERWENDUNGSZWECKE

- Für Urinalinstallationen mit Zulauf von hinten und Abgang nach hinten oder unten
- Für Hybridbetrieb
- Zum Betrieb mit automatischer, wassersparender Spülung

EIGENSCHAFTEN

- Wandhängend
- Spülrandlos
- Ablauf verdeckt
- Verdeckte Befestigung

TECHNISCHE DATEN

Kleine Spülmenge 1 l
Einstellbereich

Werkstoff

Sanitärkeramik

LIEFERUMFANG

- Befestigungsmaterial für Urinal
- Spüleinheit
- Distanzscheiben
- Anschlusswinkel G 1/2"
- Ablaufgarnitur

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Geberit Ablaufset für Hybrid- und wasserlose Urinale

ZUBEHÖR

- Geberit Revisionsverschluss für Centaurus Urinal
- Geberit Centaurus Befestigungsmaterial für Urinalrenovierung

- Geberit Membrangeruchsverschluss für wasserlose Urinale
- Geberit Urinaltrennwand Sanitärkeramik

INFO

- Elektroanschluss ist nur für Urinalsteuerungen mit Netzbetrieb erforderlich
- Spülrandlose Renova L Urinale (Art. 503.130.00.1/ Art. 503.130.00.8) haben identische Anschlussmaße/ sind kompatibel
- Unter www.geberit.de/urinalrechner finden Sie alle relevanten Informationen zur Wirtschaftlichkeit, Ökologie und Kompatibilitäten des verfügbaren Geberit Urinal Sortiments (Steuerungen, Keramiken, Installationselemente)
- Mit Spüldüse und verdrehsicherem Zulaufschlauch 18,6 mm (G 1/2")

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B cm	H cm	T cm	Zulauf	Abgang	Zielmarkierung	VE1 St.	VE2 St.
236450600 Auslaufend	weiß / KeraTect	37.5	72	32.5	hinten	nach hinten oder nach unten	nein	1	6