



■ QGCsATEB6F



■ QGCsATEB13F



■ QGCsATEB10F



■ QGCsATEB17F

ERDUNGSBLÖCKE HQ

ARTIKEL	INHALT	ANZAHL ANSCHLÜSSE	F-BUCHSE	ABMESSUNG (MM)	KBN
Erdungswinkelschiene	6 - fach	6 × Koax 2 × Erdleitung	zweireihig	82 × 50 × 40	QGCsATEB6F
Erdungswinkelschiene	10 - fach	10 × Koax 2 × Erdleitung	zweireihig	137 × 50 × 40	QGCsATEB10F
Erdungswinkelschiene	13 - fach	13 × Koax 2 × Erdleitung	zweireihig	160 × 50 × 40	QGCsATEB13F
Erdungswinkelschiene	17 - fach	17 × Koax 2 × Erdleitung	zweireihig	180 × 50 × 40	QGCsATEB17F

ERDUNGSBLÖCKE HQ

Alle F-Anschlüsse sind mit hochwertigen Kabelverbindern bestückt (vergoldeter Pin und speziell entwickelte Dielektrikumsätze).
Schirmungsmaß = 96 dB

Alle Erdungsblöcke:

Durchgangsdämpfung = 0,1 dB bei 1.000 MHz
Rückflussdämpfung > 30 dB bei 1.000 MHz