

Die Idee liefert die Natur. Die Form des echten Rochen war Vorbild für das Design und die lateinische Bezeichnung wurde Namensgeber. Der WC-Sitz besticht nicht nur durch seine ästhetische Form, er schwebt quasi über der Keramik. Dadurch passt er auf fast alle üblichen WC-Becken. Gedämpfte Absenkung und Lift-off Funktion für leichte Reinigung.



Pressalit Raja, inkl. BL5 Universalscharnier
mit Absenkautomatik und Lift-off


Nr. 410xxx-BL5999 mit Deckel

Design/Baujahr

Pressalit, 2003, eingetragenes Geschmacksmuster


Produktbeschreibung

PRESSALIT-WC-Sitz mit Deckel, Modell "Raja", Art.-Nr. 410 aus durchgefärbtem Duroplast mit Edelstahlscharnieren.
- mit BL5 Universalscharnier für Lift-off
- eingebaute Dämpfung
- Scharnierabstand: 95 -170 mm
- Belastbarkeit - Sitzring 300 kg
- Demontage von Sitz/Deckel erleichtert die Reinigung
- anwendbar auf Universalkeramiken
- 10 Jahre Garantie



Farbprogramm xxx

Mit Deckel:
000 weiß, 052 manhattan, 177 aquamarin, 273 pergamon




Alternative Scharniere

BL9 Universal-Kippankerscharnier für Lift-off
BM1 Universal-Steckscharnier für Lift-off

Scharnieroberfläche

999 Rostfreier V2A Edelstahl



Ersatzteile

A4032 Puffer für Deckel, zum Eindrücken, rund, grau
A4013 Puffer für Sitzring, zum Eindrücken, lang, grau
A9116 Dämpfungssatz
A9117 Abdeckkappenpaket



Seats for your senses

Gewicht

Nettogewicht ca. 3590 gr, inkl. Scharnier

Verpackung

Einzelkarton

40 Sitze auf einer Palette

Abmessungen:
495x421x74 mm

Gewicht:
4170 gr

Materialbeschreibung

WC-SITZ:

Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umweltgefährdenden Stoffen. Die Formmasse besteht aus ca. 50% Urea (NH_2CONH_2), ca. 25% Zellulose und ca. 25% Formaldehyd (HCHO) sowie verschiedenen Füll- und Zusatzstoffen in kleineren Mengen.

PUFFER:

EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

DÄMPFUNGSSET:

Hydraulischer Dämpfer mit Dämpfergehäuse aus Edelstahl und Kunststoffteilen aus Thermoplast.

Dämpfungsflüssigkeit: Anti-Frictionsflüssigkeit.

SCHARNIERE/MONTAGE:

Edelstahl (V2A) Typ W. Nr. 1.4301/M gemäß DIN 17441/85. Zusammensetzung: Chrom (Cr) 17-19%, Nickel (Ni) 8-11%, Kohlenstoff 0,05%, Molybdän, Mangan, Silizium, Schwefel, Titan und Thermoplast.

Paßliste

Für universelle Keramiken verwendbar - siehe gedruckte Paßliste.

Reinigung

Eine milde Seifenlösung verwenden. WC-Sitz und Scharniere nicht im feuchten Zustand lassen, sondern anschließend mit einem weichen Tuch abtrocknen. WC-Sitz und Scharniere dürfen nicht mit WC-Reinigern oder anderen chlorhaltigen, schleifenden oder ätzenden Reinigungsmitteln in Berührung kommen. Deshalb Sitzring und Deckel immer hochklappen bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Die Garantie betrifft Material- oder Fabrikationsfehler innerhalb von 10 Jahren ab Rechnungsdatum. Druckfehler, kleinere technische Änderungen und Modellabweichungen sind vorbehalten.



www.pressalit.com

Pressalit GmbH
Ramskamp 71-75
D-25337 Elmshorn
Tel.: 04121/78887-0
Fax: 04121/78887-20
gmbh@pressalit.com

Johann F. Junek
Handelsagentur
Am Lettenfeld 41
A-3730 Eggenburg
Tel: 02984/20140
Fax: 02984/4016
junek@a1.net

SAHV
Sanitär-Handelsvertretung
Winkelweg 3
CH-5702 Niederlenz
Tel.: 062/888 00 20
Fax: 062/888 00 25
info@sahv.ch

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: (+45) 8788 8788
Fax: (+45) 8788 8789
pressalit@pressalit.com
- a division of Pressalit Group A/S



Seats for your senses