

HERSTELLERERKLÄRUNG
FÜR CONEL FLEX PUR

ANFORDERUNGEN	ERFÜLLT	NICHT ERFÜLLT
Frei von halogenierten Treibmitteln	X	
Frei von FCKW (Fluorchlorkohlenwasserstoffen) und HFCKW (teilhalogenierten Kohlenwasserstoffen)	X	
Frei von HBCD (Hexabromcyclododecan)	X	
PBB (polybromierte Biphenyle) < 0,1%	X	
PBDE (Diphenyl Ether) < 0.1%	X	
TCEP (Tris-(2-Chlorethyl)-Phosphat) < 0,1%	X	
Chlorierte Paraffine (SCCP + MCCP + LCCP) < 0,1 %	X	
SCCP	X	
MCCP	X	
LCCP	X	
Frei von granuliertem Reifenabrieb	X	
REACH SVHC < 0,1%	X	
ROHS (Restriction Of Hazardous Substances)	X	
POP-VO (Persistent Organic Pollutants)	X	
DOP (Declaration of Performance)	X	
MSDS (Material Safety Data Sheet)		X
Indoor Air Comfort GOLD		X
EPD (Environmental Product Declaration)		X

06.11.2024, Unterschrift:

CONEL

CONNECTING ELEMENTS

Margot-Kalinko-Straße 9
80939 München
info@conel.de



conel.de