

Cosmo - Gelötete Plattenwärmetauscher

Technisches Datenblatt CWTG 35



alle Anschlüsse auf einer Seite
Anschluss Außengewinde **G 3/4"**

€ € 0036

1. Werkstoffe	
Platten	: Edelstahl 1.4404
Anschlüsse	: Edelstahl 1.4301
Lötstellen	: Kupfer 99,9%
Typenschild	: temperaturbeständiger Aufkleber

3. Sicherheitsvorschriften	
(Soweit diese in Anwendung gebracht werden können)	
DIN 4751	Sicherheitstechn. Ausrüstung von Heizungsanlagen
DIN 4753	
DIN 1988	Teile 1 - 7

2. Betriebsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	5...40°C
bei Transport u. Lagerung	-40...80°C
max. zul. Druck (Ü):	30 bar
Prüfdruck:	45 bar
min. zul. Temperatur:	-60°C
max. zul. Temperatur:	+225°C
max. dTprim/sec.:	150°C

	Artikel Nr.	Inhalt (l)		Abmessungen (mm)				Gewicht (kg)
		primär	sekundär	Länge	Breite	Höhe		
Plattenzahl				L	B	b	H	h
10	CWTG351003	0,21	0,27	45	72	43	445	415
14	CWTG351403	0,31	0,37	54	72	43	445	415
20	CWTG352003	0,48	0,54	69	72	43	445	415
24	CWTG352403	0,58	0,64	79	72	43	445	415
30	CWTG353003	0,75	0,81	94	72	43	445	415
40	CWTG354003	1,00	1,06	118	72	43	445	415
50	CWTG355003	1,27	1,33	143	72	43	445	415
60	CWTG356003	1,54	1,60	167	72	43	445	415
80	CWTG358003	2,06	2,12	216	72	43	445	415
100	CWTG351003	2,60	2,66	265	72	43	445	415
								12,5

