DVGW
CERT
DIN EN 15091
UBA BWGL-Metalle:

DVGW
CERT

Konformitätsbescheinigung

certificate of conformity

CW-6514CP0636
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich ***field of application***	Produkte der Wasserversorgung *products of water supply*
Vertreiber ***distributor***	VIGOUR GmbH Bergholzstraße 3, D-12099 Berlin
Produktart ***product category***	Sanitärarmaturen: Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion (6514)
Produktbezeichnung ***product description***	Sanitärarmatur mit elektronischer Öffnungs- und Schließfunktion
Modell ***modell***	derby plus
Prüfberichte ***test reports***	Kontrollprüfung Labor: 242296-A vom 18.03.2024 (DTI) Baumusterprüfung: 611830B vom 28.10.2014 (DTI) Ergänzungsprüfung: 242296-A vom 18.03.2024 (DTI)
Prüfgrundlagen ***test basis***	DIN EN 15091 (01.03.2014) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ ***date of expiry / file no.***	28.10.2029 / 24-0761-WKV

Dieses Zertifikat bescheinigt die Konformität mit der (den) angegebenen Prüfgrundlage(n). Es trifft keine Aussage über die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen in Deutschland oder anderen EU-Mitgliedstaaten.

70028-04-A-DE

15.10.2024 GI B-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ ***type***	**Technische Daten** ***technical data***	**Bemerkungen** ***remarks***
GC10; DS10	Bauform: Waschtischarmatur IR-Elektronik mit Mischung	Auslauftiefe: 95,5 mm; Auslaufhöhe: 103,7 mm
GC20; DS20	Bauform: Waschtischarmatur IR-Elektronik ohne Mischung	Auslauftiefe: 95,5 mm; Auslaufhöhe: 103,7 mm

Ausführungsvariante ***type variation***	**Erläuterungen** ***explanations***
DEPEM6V (GC 10); DEPEM6VN (DS10)	Stromversorgung: Batterie
DEPEM230 (GC 10); DEPEM230VN (DS10)	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
DEPEMNV (GC 10)	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP+Batterie)
DEPE6V (GC 20); DEPE6VN (DS20)	Stromversorgung: Batterie
DEPE230 (GC 20); DEPE230VN (DS20)	Stromversorgung: Netzbetrieb AP
DEPENV (GC 20)	Stromversorgung: VARIOconnect (Netzbetrieb AP+Batterie)