


PRODUKTDATENBLATT QWD490400TG

Außenleuchte WDL 235 SC Q



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

Gehäuse	Aluminium
Farbe	anthrazit
Montageart	Anbau
Anschlussleistung	8 W
Farbtemperatur [K]	3000 K 4000 K einstellbar
Bemessungslichtstrom	570 lm - 590 lm
Betriebsspannung	230 V 50/60 Hz
Lichtausbeute	74,00 lm/W
Betriebswirkungsgrad	72
Farbwiedergabeindex CRI	>90
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	ta -25 °C bis 45 °C
mittlere Lebensdauer	50000 h L80 (25 °C)
Anschlussart	Steckklemme
Höhe/Tiefe	73,00 mm
Außenmaße	235 mm x 235 mm
Artikelgewicht netto	1,080 kg

AUSSCHREIBUNGSTEXT

LED-Wand-Deckenleuchte-SC (switchable Colour), quadratisch, Anbaumontage für den Bereich „Rund ums Haus“. Elegant durch flache, abgestufte Bauform. Gleichmäßige, blendfreie Beleuchtung durch Diffusorabdeckung opal. Leuchte mit SMD LED-Technologie OSRAM 2835 auf Metallkernplatine zur guten Wärmeableitung, Konverter schaltbar, 230V 50/60 Hz zur Beleuchtung von Eingängen, Passagen, Balkonen und Terrassen. Leuchtengehäuse Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet anthrazit (ähnlich RAL7016). Vier Innen-Sechskantschrauben aus Edelstahl zur Befestigung des Leuchtengehäuse auf Geräteträger. Diffusorabdeckung aus schlagzähem Polycarbonat - Schlagfestigkeit IK10. Schutzart IP65, elektrische Schutzklasse I, Silikon Formdichtung, Durchgangsverdrahtung möglich durch zwei Dichtungsstopfen aus Silikon, sowie Zuleitungsverlegung im Rückraum der Leuchte. Farbtemperatur 3000 | 4000 K einstellbar, CRI>90, 570 | 590 lm bei 8 W Systemleistungsaufnahme. Maße: 235 x 235 mm, Höhe: 73 mm, Gewicht: 1,4k g. Produktlebensdauer: 50.000h bei ta 25°C. CE-Kennzeichnung, ENEC zertifiziert.

Zubehör: QZU403360TG Ersatzteil Diffusorabdeckung WDL235 SC quad

LICHTTECHNISCHE DATEN

