

# CARE Zinkspray grau matt

## Produktdatenblatt & Anwendungshinweis

### CONEL GMBH

Sitz der Gesellschaft:  
Margot-Kalinke-Straße 9  
80939 München

Geschäftsführer:  
Uwe Dietz

Amtsgericht München:  
HRB 179425

info@conel.de

**CARE** Zinkspray grau matt dient als Langzeitschutz für alle metallischen Oberflächen. **CARE** Zinkspray grau matt ist einsetzbar als Veredelung, Korrosionsschutz, Zur Angleichung von Schadstellen und zur Überarbeitung von metallischen Teilen und Oberflächen. **CARE** Zinkspray grau matt bietet einen aktiven, kathodischen Korrosionsschutz. **CARE** Zinkspray grau matt ist einsetzbar in Industrie und Handwerk, Im Stahl-, Sanitär-, Karosserie- und Heizungsbau.

- / schnelltrocknend
  - / Wasserfest nach ca. 15 Minuten
  - / Griffest nach 20 - 30 Minuten
  - / Durchgetrocknet nach ca. 48 Stunden
- / Trockenfilm mit 99% Reinstzink
- / hohes Haftvermögen
- / überlackierbar
- / witterungsbeständig
- / punktschweißfähig
- / elektrisch leitfähig

### Anwendung

Untergründe gründlich reinigen und trocknen. Roststellen entfernen. Spraydose vor Gebrauch auf Raumtemperatur bringen (16°C – 20°C). Dose gut schütteln, bis sich die Kugel gelöst hat. Dann noch ca. 2 Minuten weiter schütteln. Im Abstand von 25 – 30 cm auf die zu behandelnde Fläche im Kreuzgang dünn aufsprühen. Bei mehreren Schichten jeweils 5 – 10 Minuten Pause einlegen. Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leersprühen bis nur noch Treibgas austritt. Dadurch wird eine Ventilverstopfung verhindert.

### Hinweise

**CARE** Zinkspray grau matt ist hitzebeständig bis ca. 500°C. **CARE** Zinkspray grau matt ist überlackierbar. Ein Eignungstest ist wegen der Vielzahl der Lacksysteme zu empfehlen.



KBN: CAREZSP