

PRODUKTDATENBLATT QMGL1033

Downlight MDL IP65



PRODUKTMERKMALE & KENNDATEN

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Geeignet für | Deckenmontage, Einbaumontage |
| Gehäuse | Edelstahl |
| Farbe | silber |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Bemessungslichtstrom | 120 lm |
| Max. Systemleistung | 3 W |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Schutzklasse | III |
| mittlere Lebensdauer | 50000 h L80 (25 °C) |
| Außendurchmesser | 42,00 mm |
| Höhe/Tiefe | 42,00 mm |
| Einbaudurchmesser | 35 mm |
| Einbauhöhe/-tiefe | 50,00 mm |
| Artikelgewicht netto | 0,260 kg |

AUSSCHREIBUNGSTEXT

MDL IP65 - 3er SET. Im Set enthalten sind: 3 x MGL1026 Mini Downlight IP65, 1 x Konverter MGL0063 schaltbar und 1 x Multikonnekter 3-fach MGL0014.

KONVERTER-EMPFEHLUNGEN - ENEC ZERTIFIZIERT

Lichtkopf darf nur mit TECGET-Konverter betrieben werden:

LICHTTECHNISCHE DATEN

| Abstand | Lichtkegel | Lx E _m |
|---------|------------|-------------------|
| 0,5 m | 0,28 m ø | 766 Lx |
| 1 m | 0,55 m ø | 193 Lx |
| 1,5 m | 0,83 m ø | 85 Lx |
| 2 m | 1,11 m ø | 48 Lx |
| 2,5 m | 1,39 m ø | 31 Lx |

