

COSMO KOMBISPEICHER

KBN: Z.B. CPSH..., CPSHM2WT...

HEIZUNG




BESCHREIBUNG

Stehend aus Stahl S235JR und oben eingeschweißtem Warmwasserbereiter (im Pufferteil) aus emailliertem Stahlblech nach DIN 4753, außen grundiert, mit einstellbaren Füßen (zur Höhenverstellung). Temperaturfühlermontage über eine Klemmleiste am Speicher zur Minimierung der Wärmeverluste. Fühlerrohr zur TWW-Nachheizung (16 mm innen) bereits eingebaut. Zusätzlich verfügt der Speicher über ein eingebautes Schichtleitblech zur Rücklaufsicherung. Die Speicher sind bei gleicher Größe zur Volumenvergrößerung koppelbar. Durch die optimierte Anordnung der Anschlüsse ist eine maximale Volumennutzung bei gleichzeitiger gezielter Be- und Entladung möglich.

- Entleerungsmuffe $\frac{3}{4}$ " IG zur Aufnahme eines KFE-Hahns (bauseits) um den Speicher nahezu komplett zu entleeren und Stutzen $\frac{1}{2}$ " IG zur Aufnahme des Thermometers (bauseits) sowie

Entlüftungsstutzen $\frac{1}{2}$ " IG zur Aufnahme eines Entlüfters (bauseits) vorhanden.

- Kombispeicher ohne Wärmetauscher (Typ CPSK)
- Kombispeicher mit einem Wärmetauscher (Typ CPSKM1WT)
Wärmetauscher optimiert zum Anschluss einer COSMO Solarstation.
- Dämmung: Polyestervlies (grau gehärtet) für ein optimales Anliegen nach der Montage mit Hakenklemmleiste.
- Brandklasse Dämmstoff B1, Polystyrolmantel Farbe Weiß, Brandklasse Mantel B2, Lieferung im Karton inkl. Speicherkopf- und Speicherbodendämmung.



VORTEILS-ARGUMENTATION

MERKMAL	EIGENSCHAFT	VORTEIL
Vliesdämmung	sehr gute Dämmeigenschaften	Energieeinsparung
500 – 2.000 Liter	in 7 Größen verfügbar	flexible Einsatzmöglichkeit
Entleerung $\frac{3}{4}$ "	für großen KFE-Hahn	schnelle Entleerung
Wärmetauscheranschlüsse unten nebeneinander	Solarstation (COSMO) kann direkt am Speicher montiert werden	Platz- und Zeitersparnis
Entlüftung $\frac{1}{2}$ " oben	Für Luftschraube oder Schnellentlüfter	geringere Wärmeverluste
Fühlerklemmleiste	20 mögliche Fühlerpositionen	flexible Einsatzmöglichkeiten
interrierter TWW-Wellrohrspeicher	hygienische Warmwasserbereitung	Komfort+Hygiene

MITBEWERBERPRODUKTE

JURATHERM

JHS / JHSS