

10 W LED-Akkustrahler mit Li-Ionen Wechselakku 2,2 Ah/ 7,4 V

Produktdatenblatt

10 Watt LED-Chip, kaltweiß 6500 K
800 lm LED-Licht - nach ca. 3 Std. (bei Lichtstufe 100 %)
verringert sich der Lichtwert auf ca. 500 lm
zul. Umgebungstemperatur: -20 bis 50 °C
110° Abstrahlwinkel, mit Magnetfüßen
Ladekontroll LED, Schlagfestigkeit IK05
gekapselter Schalter am Gehäuse
Aludruckgussgehäuse, geschütztes Design
Glasdiffusor (Sicherheitsglas)
geschützt vor Tiefenentladung/ Überladung
IP54 - Strahler gegen Spritzwasser geschützt
IP20 - Netzteil, In: 220-240 V AC 50/60 Hz
Out: 12 V DC/ 0,5 A
IP20 - 12-24 V KFZ-Adapter
2,2 Ah/ 7,4 V Li-Ionen-Wechselakku (abnehmbar)
B: 167 mm, H: 250 mm, T: 121 mm, 1,14 kg
Karton: 195 x 198 x 135 mm, 1,23 kg
Karton (VPE 12): 425 x 405 x 415 mm, 15,7 kg
5 Jahre Funktionsgarantie (gilt nicht für Akkus)

Ladezeit 4-5 Stunden, 3 Lichtstufen:
25 % Licht - ca. 12 Std. Arbeitszeit
50 % Licht - ca. 6,0 Std. Arbeitszeit
100 % Licht - ca. 3,0 Std. Arbeitszeit



KBN: **CTOOLBLED10W**

Ersatzakku 2,2 Ah/ 7,4 V
KBN: **CTOOLBLED10WEA**

Ersatznetzteil 12 V/ 0,5 A
KBN: **CTOOLBLED10WNT**

Ersatzladekabel KFZ 12-24 V
KBN: **CTOOLBLEDKFZ**