



**Ausschreibungstext
aduxa Gliederkettendichtungen
(Stand 04/2022)**

Anwendung und Einsatzmöglichkeiten:

Abdichtung von Durchdringungen gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser von Medienrohren mit glatter Oberfläche in Wänden, Decken und Sohlen für neu zu installierende oder bereits verlegte Rohre.

Einsatz in bauseitigem Futterrohr oder vorhandener WU-Betonkernbohrung (weiße Wanne).



aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



**Ausschreibungstext
aduxa Gliederkettendichtungen
(Stand 04/2022)**

Ausschreibungstext:

Gliederkettendichtung gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser, gas- und wasserdicht, bestehend aus Einzelsegmenten.

Werkstoff: Gummisegmente aus hochwertigem, wartungsfreiem EPDM,
Pressplatten aus schwarzem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA66 GF 35),
Pressplatteneinsätze aus rotem, glasfaserverstärktem Kunststoff (PA66 GF 35),
Verschraubung aus Edelstahl A4 mit optimierter Geometrie (Teilgewinde),
Gewindegänge eingefettet.

Eigenschaften: radondicht, kein Nachziehen notwendig,
Gleitmittelstift als separates Zubehör erforderlich.

Einbau gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Medienrohr-Außen-ø: ... mm
KB-/Futterrohr-Innen-ø: ... mm
Gliederelement, Typ: GKD...
Gliederanzahl pro Dichtung: ... St.

Gliederkettendichtung, kompl.: ... St.

Fabr. aduxa oder gleichwertig



**Ausschreibungstext
aduxa Gliederkettendichtungen
(Stand 04/2022)**

Übersicht der lieferbaren Abmessungen:

Artikel Nr.	Dichtungselement Typ	Dichtungselement (HxB)	Ringspalt von	Ringspalt bis	Medienrohr Ø von	Medienrohr Ø bis
AXGKDE200E	GKD 200	12 x 40 mm	12,7 mm	16,0 mm	21,3 mm	323,9 mm
AXGKDE275E	GKD 275	15 x 40 mm	16,0 mm	20,0 mm	25,0 mm	90,0 mm
AXGKDE300E	GKD 300	17 x 60 mm	19,5 mm	22,5 mm	58,0 mm	250 mm
AXGKDE315E	GKD 315	21 x 60 mm	23,25 mm	26 mm	60,3 mm	315 mm
AXGKDE325E	GKD 325	22 x 60 mm	24 mm	30 mm	177,8 mm	711 mm
AXGKDE340E	GKD 340	25 x 60mm	25,5 mm	34,0 mm	30,0 mm	323,9 mm
AXGKDE360E	GKD 360	31 x 60 mm	32,0 mm	42,0 mm	40,0 mm	406,4 mm
AXGKDE400E	GKD 400	35 x 90 mm	36,5 mm	43 mm	204 mm	1220 mm
AXGKDE410E	GKD 410	36 x 90 mm	37,0 mm	48,5 mm	60,3 mm	323,9 mm
AXGKDE425E	GKD 425	27,5 x 75 mm	29 mm	35 mm	204 mm	1220 mm
AXGKDE440E	GKD 440	43,5 x 90 mm	45 mm	52 mm	204 mm	1220 mm
AXGKDE475E	GKD 475	39 x 90 mm	41,3 mm	48,5 mm	114,3 mm	1220 mm
AXGKDE500E	GKD 500	60 x 105 mm	62 mm	71,5 mm	193,7 mm	1220 mm
AXGKDE525E	GKD 525	52 x 105 mm	58 mm	63,5 mm	193,7 mm	1220 mm
AXGKDE575E	GKD 575	46 x 105 mm	50 mm	58 mm	204 mm	1220 mm
AXGKDE615E	GKD 615	86,5 x 105 mm	90 mm	98 mm	323,9 mm	3000 mm
AXGKDE650E	GKD 650	75 x 105 mm	77 mm	84 mm	244,5 mm	2000 mm

Nutzen Sie unseren Gliederkettenkonfigurator zur Ermittlung der passenden aduxa Gliederkettendichtung.

www.aduxa.de/service/gliederkettenkonfigurator

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg



**Ausschreibungstext
aduxa Gliederkettendichtungen
(Stand 04/2022)**



Ausschreibungstext Gleitmittelstift:

Gleitmittelstift aus Naturtalg

in Kunststofftube 20ml, zum Einfetten der Gummisegmente,
Verbrauchsmenge (größenunabhängig): 20 ml pro 25 Gliederkettensegmente

Verwendung gemäß Montageanleitung des Herstellers.

Menge: ... St.

Fabr. aduxa oder gleichwertig

aduxa GmbH
Collinweg, 47059 Duisburg