



aduxa



REMOVE | ENTSORGUNG

MANSCHETTENDICHTUNGEN FÜR STEINZEUG-KANALROHRE

MEHRWERT UND SICHERHEIT



DECKEL
KAPPEN
LEITUNGEN
VERSORGUNG
SYSTEME
ROHRE
ENTSORGUNG
KOMBINATION
INDIVIDUELL
ÖKOLOGISCH
ENERGIE
STÄDTE
ZUHAUSE

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN

DIE ROHRVERBINDUNG FÜR STEINZEUGROHRE



Die Manschettendichtungen werden als Rohrverbindung bei nachträglichem Einbau oder beim Auswechseln von Steinzeugrohren verwendet.

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN DN 100 – DN 600

LIEFERPROGRAMM
ADUXA MANSCHETTENDICHTUNGEN TYP 2A & TYP 2B

Verlegeanleitung und Ausschreibungstexte finden sie unter www.aduxa.de

SEITE **04**

SEITE **05**

! Alle Angaben in dieser Broschüre sind ohne Gewähr. Technisch bedingte Änderungen, Druckfehler und Irrtümer bleiben vorbehalten.



ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

PRODUKTMERKMALE UND EIGENSCHAFTEN

Manschettendichtungen für die Verbindung von zwei Rohrspitzenden von Kanalrohren aus Steinzeug gleicher Nennweite nach DIN EN 295-4 in den Bauformen Typ 2A (schmal) und Typ 2B (breit).

ANWENDUNGSGEBIETE

Für erdverlegte Abwasserleitungen und Abwasserkanäle, die zur Ableitung von Abwasser, Oberflächenwasser und Regenwasser als Freispiegelleitung unter zeitweise erhöhtem Druck oder dauerhaft niedrigen Überdrücken betrieben werden.

TYP 2A

- | Druckdichtigkeit: 0,6 bar
- | Hochdruckspülfestigkeit: 120 bar
- | Spitzendverbinding gleicher Nennweite (max. Außendurchmesserdiffereenz: 6 mm)

TYP 2B

- | Druckdichtigkeit: 2,5 bar
- | Hochdruckspülfestigkeit: 120 bar
- | Spitzendverbinding gleicher Nennweite (max. Außendurchmesserdiffereenz: 12 mm*)

*Bei größeren Außendurchmesserdiffereenzen ist der Einsatz von Ausgleichsringen erforderlich.

Bauteile

Spannbänder

Scherband

Dichtmanschette

Werkstoffe

| Edelstahl 1.4301

| Edelstahl 1.4301

| EPDM

Gemäß Norm

aduxa Manschettendichtung

Scher- und Spannbänder

Dichtmanschette

| DIN EN 295-4

| DIN EN 10088-2

| DIN EN 681-1

Zugelassen für

Temperatur

Medien

Zulassung:

| -40°C bis +120°C

| kommunales Abwasser

| CE15

ADUXA MANSCHETTENDICHTUNG

LIEFERPROGRAMM

NENNWEITEN TYP 2A

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite (mm)
AXMD2A100	100	120-135	102
AXMD2A125	125	150-165	102
AXMD2A150	150	175-190	102
AXMD2A200N	200	235-250	102



NENNWEITEN TYP 2B

Artikelnummer	Nennweite (DN)	Spannbereich (mm)	Profilbreite (mm)
AXMD2B100	100	120-137	120
AXMD2B125	125	140-165	120
AXMD2B150	150	175-200	150
AXMD2B200N	200	225-250	150

AXMD2B200H	200	250-275	150
AXMD2B250N	250	285-310	190
AXMD2B250H	250	310-335	190
AXMD2B300N	300	335-360	190
AXMD2B300H	300	355-385	190
AXMD2B350N	350	400-430	190
AXMD2B400N	400	465-495	190
AXMD2B400H	400	480-510	190
AXMD2B500N	500	570-600	190
AXMD2B500H	500	590-620	190
AXMD2B600N	600	670-700	190
AXMD2B600H	600	705-735	190

NEU IM SORTIMENT (JUNI 2025)



[illegible]





aduxa

